

鸿博GTQ-DAP3123防爆点型可燃气体探测器

工业用可燃气体浓度泄漏检测报警器远程监测

产品名称	鸿博GTQ-DAP3123防爆点型可燃气体探测器 工业用可燃气体浓度泄漏检测报警器远程监测
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	900.00/件
规格参数	品牌:迪安波 型号:GTQ-DAP3123 产地:广东深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

GTQ-DAP3123隔爆型可燃气体探测器（以下简称探测器），是我公司为广大生产、储存和使用可燃气体的工矿企业而研制开发的检测并预报可燃气体泄漏情况的安全检测产品。本产品可以固定安装在预计有可燃气体生成或泄漏的室内、外危险场所。探测器在采用先进传感器技术的同时，还采用了先进的电路设计，具备各项管理功能，可大大提高其可靠性和稳定性。

主要性能及技术指标：

传感器原理：载体催化式(特殊物质时为半导体型)

防爆等级： Ex d CT6（含乙炔） 检测范围： 00.0 ~ 100.0 %LEL； 检测误差：
± 2.5%LEL 电源电压： DC24V ± 6V 工作电流： 60mA 工作方式：
固定安装，自然扩散进样，长期连续运行 低温性能： -40 ± 2 误差不大于 ± 10.0%LEL
高温性能： +70 ± 2 误差不大于 ± 10.0%LEL 使用环境：
湿度 93%RH，大气压气86 ~ 106KPa 贮存温度：
室温，正常大气条件 显示方式： 四位七段LED数字显示 出厂标定：
无特殊说明,用甲烷与空气混合的标准气体标定 输出方式： 1Wire总线输出 其它配置：
咨询客服