

烟道内衬防腐环氧树脂玻璃鳞片胶泥

产品名称	烟道内衬防腐环氧树脂玻璃鳞片胶泥
公司名称	廊坊镭坤环保科技有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	品牌:镭坤 产地:河北廊坊大城县 规格:25kg/桶
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡十里湾村
联系电话	17331609562

产品详情

环氧玻璃鳞片胶泥组成：耐高温酚醛乙烯基树脂，玻璃鳞片，助剂，固化剂，促进剂等组成。特性：耐化学性、耐溶剂性、抗渗透性优良，同铁及非金属的粘结性优良，涂层平整光滑，涂刷加工性能优良。具有抗渗屏蔽结构，可耐酸、碱、盐及部分有机物。优异的抗温度剧变性能和耐磨性能，湿态耐温达140℃，干态可达200℃。常温施工，施工工艺简单。优异的综合性能和粘结性。用于苛刻条件下，室内外结构、混凝土结构的防腐蚀。用于腐蚀强度中等以下的液体介质设备内衬、管道、贮槽等内外的防腐蚀。主要用途：是针对电厂烟气脱硫（FGD）装置开发的以改性乙烯基酯树脂为成膜物质的特种防腐涂料，主要用于电厂脱硫脱硝设备的吸收塔、除尘器、烟道内壁，具有耐腐蚀性好、低渗透、较强的粘结度、热冲击性能好、耐磨性能强、能长期耐酸、碱、盐、油等特点。

环氧玻璃鳞片胶泥用途：

- 1、排烟脱硫装置，这是玻璃鳞片涂料厚膜衬里应用成功的领域之一。
- 2、石油贮槽内衬，这是玻璃鳞片涂料薄膜衬里应用的成功证明。
- 3、海洋工程。
- 4、混凝土建筑中的应用。玻璃鳞片涂料可用于化工、医药和食品厂的地面、墙面、天花板、排水沟以及大型废水池、游泳池和海水养殖等的防腐。

产品特点

- 1.涂层具有优异的防腐蚀性能、抗渗透性能、对含腐蚀性污水、强性酸、强性碱、盐等具有优异的耐腐蚀性；

2. 涂层固体含量高,一次涂抹可达100~125um.;耐温性和耐中温型Z赌基酯化学品性优于环氧树脂类涂料
3. 施工方便、质量容易保证,缺陷部位极易修补;涂层防护寿命长达10年以上。
4. 涂层常温固化、干燥快、施工性通好,具有优良的机械性能、电性能、粘结性