

两层共挤旋转机头吹膜复合机组

产品名称	两层共挤旋转机头吹膜复合机组
公司名称	温州洋光机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号: SJ-M 品牌: 洋光 种类: 二层共挤吹膜机
公司地址	瑞安市上望街道薛东路666号
联系电话	86 0577 66867366 13388566851

产品详情

型号	SJ-M	品牌	洋光
种类	二层共挤吹膜机	产品别名	两层共挤旋转机头吹膜复合机组
产品用途	吹膜	最大吹膜宽度	1000、1200、1500 (mm)
吹膜厚度	0.02-0.1 (mm)	生产能力	35、50、60 (kg/h)

用途：用于吹制低密度聚乙烯 (ldpe)、高密度聚乙烯 (hdpe) 和线性低密度聚乙烯 (lldpe) 等塑料薄膜。广泛应用于液体包装、印刷复合、服装纺织包装、工业包装等。主要技术参数：

型号	sj-m1000	sj-m1200	sj-m1500
螺杆直径	2 × 45mm	2 × 50mm	2 × 55mm
螺杆长径比	l/d28:1	l/d28:1	l/d28:1
螺杆转速	12-120r/min	12-120r/min	12-120r/min
最大产量	35kg/h	50kg/h	60kg/h
主机功率	2 × 11kw	2 × 15kw	2 × 15kw
模头规格	¢ 200- ¢ 250mm	¢ 250- ¢ 300mm	¢ 300- ¢ 350mm
机头旋转方式	连续旋转	连续旋转	连续旋转
薄膜单面厚度	0.02-0.10mm	0.02-0.10mm	0.02-0.10mm
薄膜最大折径	1000mm	1200mm	1500mm
电器总容量	42kw	53kw	65kw
机器重量	3500kg	4500kg	5200kg
外形尺寸	4200 × 2200 × 4600mm	4600 × 2400 × 5000mm	5200 × 2700 × 6000mm

数据如有变化，恕不另行通知。