

## 重庆外墙防水匀质保温板 防火水泥匀质聚苯板图片

产品名称	重庆外墙防水匀质保温板 防火水泥匀质聚苯板图片
公司名称	廊坊聪旭节能科技有限公司
价格	200.00/立方米
规格参数	品牌:聪旭 产的:河北廊坊
公司地址	大城县聪旭节能
联系电话	13784775520 13784775520

## 产品详情

### 重庆外墙防水匀质保温板 防火水泥匀质聚苯板图片

廊坊聪旭节能科技有限公司环氧胶泥匀质板以普通粉煤灰水泥为基本掺合料,掺加适当聚颗粒物、化学纤维和添加物配置成的。该原材料环保节能利废、保温效果好、低成本。混凝土聚颗粒物复合保温板解决了原来塑料泡沫等保温隔热材料易燃性、多烟、受热形变的缺陷,保存了原来塑料泡沫保温隔热材料轻质、工程施工便捷等优点。混凝土聚颗粒物复合保温板机器设备原材料来源于丰富多彩,并且生产制造简易,商品应用广泛。它适用大型冷库、储槽、船只及各类直埋保温管和建筑行业。

匀质板规格型号种类多,密度范畴:(160—200kg/m<sup>3</sup>);长短范畴:(0.6米—1.2米);总宽范畴:(0.3米—1.2米);薄厚范畴:(20mm—200毫米)。匀质板激光切割高精度,薄厚偏差 ± 0.5mm,充分保证了成品表层的平面度。匀质板泡沫塑料细腻,泡孔匀称。

BS聚合聚苯板商品先把外加剂添加水(水的温度40 上下)中,拌匀约20秒,加上煤灰、水泥搅拌1min,加环氧树脂胶拌和一分钟,加化学纤维、憎水性粉、环氧固化剂拌和30秒(依据固化速度时间调整),入加缓凝剂拌和20秒之后充进聚苯颗粒(打气泵打进砂浆底端)拌和5-10s后(泡沫颗粒匀称)裹浆)将料浆倒进模板中抹平。BS聚合聚苯板是以普通粉煤灰水泥、煤灰等为原料,加上特制发泡胶,在模箱内澎涨定形后,应用特制全自动自动切割机切成相对应的尺寸板才。