

15mm厚橡塑保温管厂家直接进货价

产品名称	15mm厚橡塑保温管厂家直接进货价
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	6.00/块
规格参数	品牌:华骏 型号:齐全 产地:大城
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

产品详情

橡塑保温管的技术参数

参数一：表观密度；

密度，相信大家都应该可以理解，其单位为千克每立方米，按橡塑保温管等级来说，B0级的密度为65到70，B1级的为60到65，B2级的为60到65；

参数二：燃烧性能；

就是其可燃性等方面的一个参数指标，B0级的氧指数大于等于40，烟密度小于等于70；B1级的氧指数大于等于32，烟密度小于等于75；B2级的氧指数大于等于28，烟密度小于等于75；（注：一般将烟密度简称为SDR，以后大家见到有直接写SDR的知道是烟密度就行了。）

参数三：导热系数；

其单位为W/m.k，对于B0、B1、B2等级的，其导热系数均在0.034以上。

橡塑保温管优势

优势一：易于安装；

由于橡塑保温管采用塑胶材料制成，所以拥有很好的弹性，非常的柔软，使得我们在使用安装的时候非常的方便，如果在管道中进行安装，可以将管套好后直接安就行了。对于一些结构复杂的像我们使用的水、弯头等，可根据需求进行切割，良好的弹性能够使安装后的整个部件非常的严密，来起到保温的作用。

优势二：导热系数低；

这主要归功于它自身所独有的结构，密闭式气泡结构。使得它很不容易吸水，或者吸水很少，能够很好的防止水和气态水等从管壁“逃脱”。

优势三；光滑平整；

采用橡胶制成，使得它的表面非常的光滑平整，这样一来，根本不需要加什么隔气层、保护层之类的东西，有效的提高了施工的效率，省时省力，同时保证了整体的美观性。

优势四：绿色环保；

使用橡塑保温管时，不会有废水等污染物的产生，并且它抗老化，是现在好用的绿色环保保温材料。