

# 标准高周波同步熔断机(PVC , PET , PP )

产品名称	标准高周波同步熔断机(PVC , PET , PP )
公司名称	深圳市恒星包装机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	用途:PVC , PET , PETG等吸塑包装熔接 品牌:恒星 型号:多种
公司地址	深圳市宝安区西乡街道鹤洲社区华东工业区厂房AB栋三楼
联系电话	13902923833

## 产品详情

用途	PVC , PET , PETG等吸塑品牌 包装熔接	恒星
型号	多种	产品别名 高周波熔断机
包装类型	其他	适用对象 其他
适用行业	玩具、五金、机械、礼品 、工艺品	

标准高周波熔断机适用于apet , pet , petg , pvc、 pet、 pp、 eva、 tpu...等各种环保塑胶片材柔线折盒，吸塑包装，牙刷包装，并同时溶接切断汽车合成皮椅、遮阳板、门板扶手、商标、手表带、皮带、cd袋。

特点:同时熔断、切断，并装有超高灵敏火花保护装置，压出的成品压线平滑，不泛白，切边圆滑，手感极佳。

说明：

item项目	hx-5kw-5t	hx-8kw-15t	hx-15kw-20t
高周波出力	5kw	8kw	8kw
振荡周率	27.12mhz	27.12mhz	27.12mhz
电源入力	10kav	16kav	30kav
电源电压	三相380vac	三相380vac	三相380vac
火花防止方式	高灵敏火花防止器	高灵敏火花防止器	高灵敏火花防止器
振荡管	7t85	7t69	3c*10000
整流方式	二极管	二极管	二极管

流动距离	110mm	110mm	110mm
上下电极间隔	可调110~250mm	可调110~250mm	可调110~250mm
上平板尺寸	300*500mm	400*600mm	700*800mm
下平板尺寸	400*600mm	500*700mm	800*900mm
加压方式	空转油	空转油	空转油
自动加热温控系统	30~250	30~250	30~250
净重	约1000kgs	约1200kgs	约2000kgs
机型外型尺寸	1666*1240*1850mm	2310*1620*2020mm	3230