

开启式管式炉

产品名称	开启式管式炉
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	炉膛:轻质氧化铝纤维 温控:智能触摸屏 加热元件:电炉丝硅碳棒硅钼棒
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

此开启式管式炉采用全智能PID控制温控仪，温控仪是双行LED显示表盘，主要用于控温，反应灵敏，自动升温，保温，降温温度曲线，无人职

守，PID控制，带有偏差，超温断电报警等功能。

技术参数：

炉体结构	采用冷轧板，经过数控等设备机床精密加工而成，外表面
电源	220V/380V
加热元件	0-1200电阻丝、0-1400硅碳棒、0-1800硅钼棒
热电偶	K (0-1200)、S (0-1600)、B (0-1800)
炉管尺寸mm	30、40、50、60、80、100、120
加热区mm	0-1200
炉管	310S不锈钢管 石英管、刚玉管
温度控制	PID自动控制
电器	采用国标电器，移相触发，可控硅控制组装成一套与电炉匹

温度精度	±0.1℃	报警功能，使任试验或实验的一致性和再现性成为可能。具有
炉膛材料	采用轻质氧化铝纤维	温度精度PID控制温控仪，温控仪是双行LED显示表盘，
法兰	高真空法兰由不锈钢制作，两个高温“O”型圈密封	
水冷		
可选配件		
流量计		范围：0.3-3L/min
真空表		指针真空表，测量
真空度		-0.1MPA,(可根据
计算机接口		预留了485转换接
		的存储、输出
无纸记录仪		可以储存多条升温
炉管尺寸及炉管高温区长度可根据客户要求定制!		