

# 插头-低压插头部分的额定值和尺寸测试-百检网

产品名称	插头-低压插头部分的额定值和尺寸测试-百检网
公司名称	百检（上海）信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	4001017153 18501763637

## 产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网致力于为企业及个人提供便捷、高效的检测服务，简化检测流程，提升检测服务效率，利用互联网+检测电商，为客户提供多样化选择,从根本上降低检测成本提升时间效率，打破行业局限和行业瓶颈，打造出行业创新的检测平台。

1 2,5A，250V扁平非接线两极插头，带电线，用于连接家用和类似用途的II类设备 EN 50075:1990  
7 尺寸

2 2,5A，250V扁平非接线两极插头，带电线，用于连接家用和类似用途的II类设备 EN 50075:1990  
13 机械强度

3 2,5A，250V扁平非接线两极插头，带电线，用于连接家用和类似用途的II类设备 EN 50075:1990  
6 标志

4 2,5A，250V扁平非接线两极插头，带电线，用于连接家用和类似用途的II类设备 EN 50075:1990  
16 爬电距离,电气间隙和穿透距离

- 5 2,5A, 250V扁平非接线两极插头, 带电线, 用于连接家用和类似用途的II类设备 EN 50075:1990  
9 结构
- 6 2,5A, 250V扁平非接线两极插头, 带电线, 用于连接家用和类似用途的II类设备 EN 50075:1990  
17 绝缘材料的耐热和耐火
- 7 2,5A, 250V扁平非接线两极插头, 带电线, 用于连接家用和类似用途的II类设备 EN 50075:1990  
11 绝缘电阻和电气强度
- 8 2,5A, 250V扁平非接线两极插头, 带电线, 用于连接家用和类似用途的II类设备 EN 50075:1990  
14 耐热和老化
- 9 2,5A, 250V扁平非接线两极插头, 带电线, 用于连接家用和类似用途的II类设备 EN 50075:1990  
12 软线和连接
- 10 2,5A, 250V扁平非接线两极插头, 带电线, 用于连接家用和类似用途的II类设备 EN 50075:1990  
15 载流部件及连接
- 11 2,5A, 250V扁平非接线两极插头, 带电线, 用于连接家用和类似用途的II类设备 EN 50075:1990  
10 防潮
- 12 2,5A, 250V扁平非接线两极插头, 带电线, 用于连接家用和类似用途的II类设备 EN 50075:1990  
8 防触电
- 13 认可和测试规格: 插头和插座 AS/NZS 3112:2017 2.4 不可拆线插头
- 14 认可和测试规格: 插头和插座 AS/NZS 3112:2017 2.8 低压插头的额定值和尺寸
- 15 认可和测试规格: 插头和插座 AS/NZS 3112:2017 2.11 保险丝