

# 以云母为基的绝缘材料-介质损耗因数与温度关系测试

产品名称	以云母为基的绝缘材料- 介质损耗因数与温度关系测试
公司名称	上海百检检测
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13148180553 13148180553

## 产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检检测平台致力于检测认证行业的发展，专业从事各种物料检测与认证服务，凭借公司强大的技术力量和经济实力，不断开发出具有国际先进水平实验室。华谨服务范围广泛适用于金属、矿产、水质、油品、纺织、塑料、橡胶、冶金、建筑、农产品、化工、制药、铸造、食品、土壤等各行业的产品检测与认证。百检网检测平台实行网络化管理，依托先进的计算机辅助设计系统和计算机管理系统，实现规范化运作，在\*短的时间内为用户提供高品质的检测数据。公司本着技术领先、质量\*\*、客户至上的原则为广大用户提供满意的服务。

1 以云母为基的绝缘材料 第2部分：试验方法 GB/T 5019.2-2009 23 介质损耗因数与温度关系

2 以云母为基的绝缘材料 第2部分：试验方法 GB/T 5019.2-2009 24 介质损耗因数与电压关系

3 以云母为基的绝缘材料 第2部分：试验方法 GB/T 5019.2-2009 25 体积电阻率

4 以云母为基的绝缘材料 第2部分：试验方法 GB/T 5019.2-2009 5 厚度

5 以云母为基的绝缘材料 第2部分：试验方法 GB/T 5019.2-2009 6 密度

6 以云母为基的绝缘材料 第2部分：试验方法 GB/T 5019.2-2009 11 弯曲强度和弯曲弹性模量

7 以云母为基的绝缘材料 第2部分：试验方法 GB/T 5019.2-2009 10 拉伸强度和断裂伸长率

8 以云母为基的绝缘材料 第2部分：试验方法 GB/T 5019.2-2009

8.3 挥发物质量分数和干燥材料单位面积质量

9 以云母为基的绝缘材料 第2部分：试验方法 GB/T 5019.2-2009 8.2 收货状态材料单位面积质量

10 以云母为基的绝缘材料 第2部分：试验方法 GB/T 5019.2-2009 22 电气强度

11 以云母为基的绝缘材料 第2部分：试验方法 GB/T 5019.2-2009 29 耐热性

12 以云母为基的绝缘材料 第2部分：试验方法 GB/T 5019.2-2009 7 表观密度

13 以云母为基的绝缘材料 第2部分：试验方法 GB/T5019.2-2009 25 体积电阻率

14 以云母为基的绝缘材料 第2部分：试验方法 GB/T5019.2-2009 5 厚度

15 以云母为基的绝缘材料 第2部分：试验方法 GB/T5019.2-2009 6 密度