

广东室外火烧板 建栋石业火烧板 火烧板室外常规做法

产品名称	广东室外火烧板 建栋石业火烧板 火烧板室外常规做法
公司名称	五莲县建栋石材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省五莲县王世疃石材产业园
联系电话	18863382888 18863382888

产品详情

五莲花火烧板石材厂家浅谈五莲花石材的成分是什么，五莲花火烧板石材的主要成分是花岗岩，火烧板室外常规做法，属于硬岩组成的长石、石英和云母，岩体质量稳固，根据其粒度结晶可分为"魏泾"、"粗"和"精晶"三类。是一种理想的高质量室内装饰材料。五莲花火烧板石材更坚硬、耐酸性的大理石，因此在家居装饰更实用的户外阳台、庭院、客餐厅地板、窗台。

五莲花花岗岩火烧板不易风化变质，颜色的外观可与一个多世纪相关联，室外火烧板需要几公分厚，所以很多墙面和门面。由于火烧板花岗石硬度高，耐磨，也经常用于的建筑和维修工程。

- 1.五莲花火烧板表面光泽度，光亮度越好，质量越好，表面整齐平整，没有麻点。
- 2.五莲花火烧板四角是直角，不允许出现缺角，断裂的现象，五莲花火烧板厚度要一样均一。
- 3.五莲花火烧板内部的晶体结构必须排列一致、致密、这样才能显示出五莲花火烧板硬度程度。
- 4.五莲花火烧板表面的颜色、色泽、花纹要统一，色泽颜色不要太暗，花纹要一致，不然拼接后会影响装饰效果。火烧板石材的选购知识只是一部分的石材知识，大家需要了解多关于石材的知识，例如火烧板石材的雨季潮湿问题：山东火烧板在雨季保持干燥的方法。

花岗岩防火板可用于人行道、公路、室内地面和墙体。燃烧面主要用于市政铺路工程（如人行道、广场

、住宅美化等)。为了防止打滑，石材机械的切割面将进行高温燃烧处理，形成“粗糙的燃烧面”。燃烧面也可用作干壁挂。

采用烧成板法加工的花岗岩材料，暴露出石材的自然色彩，具有简单、粗糙、自然感强的特点。

由于花岗岩的特殊条件和坚固的结构特点，广东室外火烧板，它具有以下特有的性质：

(1) 具有良好的装饰性能，可用于公共场所和室外装饰。

(2)
具有优良的加工性能：锯切、切割、抛光、钻孔、雕刻等，加工精度小于 $0.5\mu\text{m}$ ，光度大于1600。

广东室外火烧板-建栋石业火烧板-火烧板室外常规做法由五莲县建栋石材有限公司提供。五莲县建栋石材有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东日照的花岗岩等行业积累了大批忠诚的客户。五莲建栋石材带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！