

推荐-HL-25T气动冲床,诚招代理！分享给好友 032916-48

产品名称	推荐-HL-25T气动冲床,诚招代理！分享给好友 032916-48
公司名称	惠州市惠城区合力冲床机械厂
价格	.00/个
规格参数	类型:普通冲床 品牌:合力 动力类型:气动
公司地址	中国 广东 惠州市惠城区 1.惠州公司：惠州市陈江镇东升管理区/2.东莞工厂：东莞市塘厦镇龙背岭工业
联系电话	86 0752 3322282/3322389/0769-87913705 13825798895

产品详情

类型	普通冲床	品牌	合力
动力类型	气动	型号	HL-25T
主电机功率	3 (kw)	公称压力	100 (kn)
喉口深度	230 (mm)	滑块行程	50 (mm)
控制形式	数控	模柄孔尺寸	318 (mm*mm)
布局形式	立式	适用范围	通用
适用行业	通用	行程次数	100
作用对象材质	金属	产品类型	全新
是否库存	是		

惠州合力冲床机械厂。能t0/m5拖

hl-25t气动冲床展示也机f械可14n

5al 2、c0

专业生产10t-160t气动冲床度适为i化0 各

0752-3322282http://www.88heli.cn合房0按时05自

压床程数a度位护

hl-25t气动冲床特点：设) 5序实o5、

1配置自动送料机构，可实现半自动冲压工作；1人统6*3滑

2适用于落料、冲孔、弯曲、浅拉伸、剪切、成型及其他冷冲压工序。h位t时d0机3

3采用刚性离合器、带式制动器，操作灵活、维修方便、使用可靠。作2踏t。班5m

4机身铸件均为优质铸铁制造，以利于减小工作变形，提供模具寿命。m1tdm、相允

5机械操作机构具有单次保护功能，避免单次冲压出现在连冲运作，并可根据工作需要调整为单次或连续行程。工m保：最l2有

位表压t*i间t

hl-25t气动冲床适应于：i次d有-0务次

电机、电器、轴承、仪表、玩具、钟表、农机自行车，缝纫机，日用五金，汽车，摩托车及拖拉机等制造行业。踏u5气-500

8行连控约程2运

hl-25t参数惠系寿量床承20

量按6做3、08

、次整：72料2

合力成品展示产i司适m他，0

位1有-完t要送

8持0示m止无d

合力冲床九大功能特点：r自实长厂块保护

t指州料m0实护

寸动功能：也称点动，是指可通过双手或脚踏控制，使滑块运转至操作者指定位置。u，：各-准全-

p动该冲t5r-

支持三感：三感是指：落料、送料、无料感应，是高级冲床独有功能，支持全自动，实现无人操作。2产是：动50金

理.452式数作

360度光电保护功能：配有光电保护时，能360度正面保护操作人员安全。支器冲-保4品r

其：止n12置自

二度落保护功能：该保护仅支持行程，是指每打一行程允许最长时间，超过最长时间，机器会自动停止，该设计能有效的防止误冲伤人、伤模。0o正轴，5料曲

5数8功能5a

电脑计数器：操作人员能灵活设定加工数量、生产数量，电脑支持自动计数，量大时，无须统计，当生产数量达到设计数量时，机器会自动停止！m送，-应，2f

人该冲震度c脑4

正反转灵活：菜单内有正反转设计，当遇有需转换情节时，可以设计该参数，再进行相关操作！*1置五8应r类

工级3务m品20

行程表：也称角度表，能直观的根据此表了解滑块所处位置跟角度。品任整*冲务t型

转) i料的30m

自动吹料：能在指定的位置吹气和停气，即能完成吹任务，又能节约能量。能动n约m|承-

优5m功有落构0

实现自动化：我司冲床尤适做全自动生产，设定好各参数，配置好相关感应后，一人可以管理5-8机器，每台机（按25t计算）每天平均可以生产约65000个冲压件产品（单班8小时）。0生2i2m表也

合力冲床厂房一角机正s气6u可m

-操。小|电ol

操o0量n冲5*

能刚行a维8t滑

合力其他业务：序0当单5气冲操

冲床生产销售、各类冲床的维修,冲床改装，铸造业务。0*5l送房单量

器动8件r到实4

5d0机滑据控据

例附上合力高速冲床参数表：（械根i0lt床

，：农具7-3a

机型	nl-25t	hl-45t
能力	25ton	45ton
行程	20mm 25mm 30mm	20mm 30mm 40mm
每分钟行程数	200-1000 200-900 200-800	200-800 200-700 200-600

闭合高度	185-215mm 182-212mm 180-210mm	215-245mm 210-340mm 205-235mm
平板	600*300*75mm	720*450*95mm
冲头	300*210mm	460*320mm
调整量	30mm	30mm
落料孔	100*300mm(400)	100*500mm
马达	5hp	7.5hp
总重	3200kgs	6000kgs
润滑系统	forceful automation	forceful automation
变速系统	inverter	inverter
离合器及刹车	air&friction	air&friction
顶点停止	standard	standard
避震系统	optional	optional
*以上数据仅供参考，按实际产品为准。		
中速冲床		

nn：量停2t1

动m01员现0的