

破拱器生产厂家 莱芜破拱器 华能空气炮制造

产品名称	破拱器生产厂家 莱芜破拱器 华能空气炮制造
公司名称	濮阳市华能疏通设备制造有限公司海南分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海南省海口市江东新区琼山大道86号江东电子商务产业园孵化区7F-78号
联系电话	13949706700 13949706700

产品详情

空气炮安全常识一：负责所有设备的安全性。不管买方是否注意到安全性问题，都不应在本规范中排除卖方的责任。安装布置图和设备设计不许把产品安装在对常规运行和维修人员有害的位置。高温管、透气口和旋转机械的位置应格外注意。

空气炮安全常识二，所有正常工作条件下温度超过600 或低于 - 50 的部分都应设适当的栅栏或者应该用隔热材料进行防护。所有带电导体，包括组成电器设备部分的导体都应进行绝缘处理或者用栅栏围或者把它安装在可以防止危险发生的地方。防护体应用软钢丝或延展型薄钢板制作，如果必要，应该采用以软薄钢板完全封闭的形式。

空气炮安全常识三；所有旋转轴、关节器、齿轮、飞轮、皮带轮和其他旋转部件应完全防护。防护罩的设计应能使人容易接近轴承、润滑油脂加注点、温度计和其他检查点，以便操作人员能够没有危险地、或者不需拆除防护体的任何部分情况下，就可以进行日常观察、维修。

采用空气炮的喷嘴是一种简单的圆管，考虑到料仓内形成的堵塞并不局限于物料的外围，因此，当空气炮安装在料仓外壁后，需要将空气炮产生的冲击力送到料仓内堵塞严重的地方，从而大大提高清堵的效率和速度。与此同时，喷管或喷嘴也可有效防止散料在仓内冲入炮身，破拱器厂家，保证空气炮的正常工作，作用十分可靠。该圆形喷管或喷嘴早期应用于一般料仓或散料的清堵吹灰，破拱器生产厂家，如石灰、煤灰、塑料、常温料等，清堵器，但当遇到其它环境如灰管吹灰、水泥厂预热窑、高温料等破拱环境时，该圆形喷嘴效果并不理想。就拿灰管会来说，它要求吹扫面较宽，高度较低，而普通圆形喷嘴只注重点对点的喷射，不符合实际需要。根据气炮施工现场，在对灰管宽度、长度进行多次考察之后，因地制宜地设计了扇形吹嘴，结果表明，扇形吹嘴的吹扫宽度、长度比以前的圆形吹嘴效果更好，用户反馈良好，接受度较高。普通碳钢喷嘴已经不能适应水泥厂高温工作环境中的温度，采用普通钢制或

铁制喷嘴，在水泥厂温度高于1200℃时，会发生变形，而普通水泥窑的温度在700℃左右，采用ZG40Cr25Ni20Si钢作为空气炮喷嘴主材，完全满足水泥厂高温工段清堵破拱作业的要求，而且比传统钢制喷嘴强度高、耐磨、耐腐蚀，深受用户喜爱。

空气炮不充气怎么办？

- 1、检查气源管路，是否受阻，莱芜破拱器，必须保证畅通，不得漏气。
- 2、如果进气主管道泄漏，查明泄漏点及时排除。
- 3、检查球阀是否开启。
- 4、如果进气主管道没有气，查明原因，及时送气。
- 5、检查炮体内是否充满了水或污物，若有必须及时排除。
- 6、空压机是否启动或储气罐内是否有气压，及时进行处理，保证空气炮的正常使用。

破拱器生产厂家-莱芜破拱器-华能空气炮制造由濮阳市华能疏通设备制造有限公司海南分公司提供。行路致远，砥砺前行。濮阳市华能疏通设备制造有限公司海南分公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!