

普通冲床,高速冲床气动冲床-80T 分享给好友 032916-48

产品名称	普通冲床,高速冲床气动冲床-80T 分享给好友 032916-48
公司名称	惠州市惠城区合力冲床机械厂
价格	.00/个
规格参数	类型:普通冲床 品牌:合力 动力类型:气动
公司地址	中国 广东 惠州市惠城区 1.惠州公司：惠州市陈江镇东升管理区/2.东莞工厂：东莞市塘厦镇龙背岭工业
联系电话	86 0752 3322282/3322389/0769-87913705 13825798895

产品详情

类型	普通冲床	品牌	合力
动力类型	气动	型号	HL-80T
主电机功率	7.5 (kw)	公称压力	150 (kn)
喉口深度	320 (mm)	滑块行程	50 (mm)
控制形式	数控	模柄孔尺寸	50.8 (mm*mm)
布局形式	立式	适用范围	通用
适用行业	通用	行程次数	140
作用对象材质	金属	产品类型	全新
是否库存	是		

惠州合力冲床机械厂保u备：导70约

hl-80t气动冲床展示单d的l能及个8

该|01|)计正

专业生产10t-160t气动冲床16马售日参机成

0752-3322282http://www.88heli.cn1实3mf改整出

s8m好5)冲。 ,

hl-80t气动冲床特点：2t5电床自机相

1机身采用铸件结构，机身刚性好，变形小h系数h班光t

2机床采用紧急制动装置，控制滑块下行过程（0-135）范围出现的任何突发情况，诸如手臂或异物进入滑块工作区域时，滑块可停止运行运作。0 须约寸ro0

3曲轴横放，滑块采六面体矩形导轨导向保证冲压精度假4务sh运s31

4可选配光电保护装置，保护人身与设备安全。、0平示冲r拖通

hl-80t气动冲床适应于： 块w示过行i防

电机、电器、轴承、仪表、玩具、钟表、农机自行车，缝纫机，日用五金，汽车，摩托车及拖拉机等制造行业。支05或|td休

品行-冲m合应5

hl-80t参数选钟吹售展制机高

8设1ol避1分

|80m气每功保

合力成品展示-，功电换3ji

o止f我-量最，

证机机以系o能3

合力冲床九大功能特点：2J顶)情i750

关承h-t冲有块

寸动功能：也称点动，是指可通过双手或脚踏控制，使滑块运转至操作者指定位置。床选械,3置a度

合须，0滑2了5

支持三感：三感是指：落料、送料、无料感应，是高级冲床独有功能，支持全自动，实现无人操作。
放机：务e个o有

2是气机房2作3

360度光电保护功能：配有光电保护时，能360度正面保护操作人员安全。o8smo3r，

-：i、车s九m

二度落保护功能：该保护仅支持行程，是指每打一行程允许最长时间，超过最长时间，机器会自动停止，该设计能有效的防止误冲伤人、伤模。2面单m00角7

t0离2车。*班

电脑计数器：操作人员能灵活设定加工数量、生产数量，电脑支持自动计数，量大时，无须统计，当

生产数量达到设计数量时，机器会自动停止！r0om142，

位拉可到m停床4

正反转灵活：菜单内有正反转设计，当遇有需转换情节时，可以设计该参数，再进行相关操作！p计0情表31：

。刹能能m况及m

行程表：也称角度表，能直观的根据此表了解滑块所处位置跟角度。7自oti角器8

！运节5能8作m

自动吹料：能在指定的位置吹气和停气，即能完成吹任务，又能节约能量。。-008数工操

0t0s冲指2保

实现自动化：我司冲床尤适做全自动生产，设定好各参数，配置好相关感应后，一人可以管理5-8机器，每台机（按25t计算）每天平均可以生产约65000个冲压件产品（单班8小时）。合25者f8am

合力冲床厂房一角在m产气无处0d

0l17护时8数

3工pa6床ir

0最m0造五1o

合力其他业务：作行自-作功震踏

冲床生产销售、各类冲床的维修,冲床改装，铸造业务。：m电现-n08

（数示品0et，

o急改停3v角能

例附上合力高速冲床参数表：0t会况a冲结m

每1hm0电速

机型	hl-25t	hl-45t
能力	25ton	45ton
行程	20mm 25mm 30mm	20mm 30mm 40mm
每分钟行程数	200-1000 200-900 200-800	200-800 200-700 200-600
闭合高度	185-215mm 182-212mm 180-210mm	215-245mm 210-340mm 205-235mm

平板	600*300*75mm	720*450*95mm
冲头	300*210mm	460*320mm
调整量	30mm	30mm
落料孔	100*300mm(400)	100*500mm
马达	5hp	7.5hp
总重	3200kgs	6000kgs
润滑系统	forceful automation	forceful automation
变速系统	inverter	inverter
离合器及刹车	air&friction	air&friction
顶点停止	standard	standard
避震系统	optional	optional
*以上数据仅供参考，按实际产品为准。		
中速冲床		

床a位活n止c电

会动总350会量