

# -40T气动冲床，台湾冲床核心制造 分享给好友 032916-48

产品名称	-40T气动冲床，台湾冲床核心制造 分享给好友 032916-48
公司名称	惠州市惠城区合力冲床机械厂
价格	.00/个
规格参数	类型:普通冲床 品牌:合力 动力类型:气动
公司地址	中国 广东 惠州市惠城区 1.惠州公司：惠州市陈江镇东升管理区/2.东莞工厂：东莞市塘厦镇龙背岭工业
联系电话	86 0752 3322282/3322389/0769-87913705 13825798895

## 产品详情

类型	普通冲床	品牌	合力
动力类型	气动	型号	HL-40T
主电机功率	4 ( kw )	公称压力	130 ( kn )
喉口深度	280 ( mm )	滑块行程	65 ( mm )
控制形式	数控	模柄孔尺寸	50.8 ( mm*mm )
布局形式	立式	适用范围	通用
适用行业	通用	行程次数	100
作用对象材质	金属	产品类型	全新
是否库存	是		

惠州合力冲床机械厂n0，0遇过

自数a3遇：

车纫型生7u

hl-40t气动冲床展示生作2|约e

人系的，k-

专业生产10t-160t气动冲床身是我70机

7功d当o当

又p (f厂-

0752-3322282http://www.88heli.cn2-定k5手

纫, , 员 (

hl-40t气动冲床特点：0料 (称1人

h)冲关性5数

1机身采用铸件结构，机身刚性好，变形小fa脚的有角

2机床采用紧急制动装置，控制滑块下行过程 (0-135) 范围出现的任何突发情况，诸如手臂或异行进入滑块工作区域时，滑块可停止运行运作。d, o允量-

3曲轴横放，滑块采六面休矩形导轨导向保证冲压精度假长，m时可)

4可选配光电保护装置，保护人身与设备安全。产。o我m0

t三展r工机

hl-40t气动冲床适应于：床0ooi产

o0i2有m

电机、电器、轴承、仪表、玩具、钟表、农机自行车，缝纫机，日用五金，汽车，摩托车及拖拉机等制造行业。m在f间t2

活自床a--

hl-40t参数定做须0能/

动1料情m2

功数行感--

20感导c纫

72：0床0

合力成品展示做no0售吹

备能，润6支

，力0缝结数

独设p正脑离

d长2造5c

合力冲床九大功能特点：-5：0a参

## 1 (孔润发大

寸动功能：也称点动，是指可通过双手或脚踏控制，使滑块运转至操作者指定位置。落9产i90

0otm ,

支持三感：三感是指：落料、送料、无料感应，是高级冲床独有功能，支持全自动，实现无人操作。2  
程位特\*通

5a置约承m

360度光电保护功能：配有光电保护时，能360度正面保护操作人员安全。量h 全，务

6有4m装t

二度落保护功能：该保护仅支持行程，是指每打一行程允许最长时间，超过最长时间，机器会自动停  
止，该设计能有效的防止误冲伤人、伤模。作t。r5支

内i：特。k

电脑计数器：操作人员能灵活设定加工数量、生产数量，电脑支持自动计数，量大时，无须统计，当  
生产数量达到设计数量时，机器会自动停止！a0m00保

\*53离车功

正反转灵活：菜单内有正反转设计，当遇有需转换情节时，可以设计该参数，再进行相关操作！，w  
证n/以

脑ui800

行程表：也称角度表，能直观的根据此表了解滑块所处位置跟角度。0速能托。独

面2行能53

自动吹料：能在指定的位置吹气和停气，即能完成吹任务，又能节约能量。m轴机t动时

l台\*计，-

实现自动化：我司冲床尤适做全自动生产，设定好各参数，配置好相关感应后，一人可以管理5-8机器  
，每台机（按25t计算）每天平均可以生产约65000个冲压件产品（单班8小时）。保：t最m作

合力冲床厂房一角i行3ee曲

r5数器0吹

3l床产导r

3和o床高全

合力其他业务：t止，0特合

冲床生产销售、各类冲床的维修,冲床改装,铸造业务。灵I8护)力

mr感持n度

00f 装t

例附上合力高速冲床参数表: , 3程按m ,

有自0ou6

机型	hl-25t	hl-45t
能力	25ton	45ton
行程	20mm 25mm 30mm	20mm 30mm 40mm
每分钟行程数	200-1000 200-900 200-800	200-800 200-700 200-600
闭合高度	185-215mm 182-212mm 180-210mm	215-245mm 210-340mm 205-235mm
平板	600*300*75mm	720*450*95mm
冲头	300*210mm	460*320mm
调整量	30mm	30mm
落料孔	100*300mm(400)	100*500mm
马达	5hp	7.5hp
总重	3200kgs	6000kgs
润滑系统	forceful automation	forceful automation
变速系统	inverter	inverter
离合器及刹车	air&friction	air&friction
顶点停止	standard	standard
避震系统	optional	optional
*以上数据仅供参考,按实际产品为准。		
中速冲床		

\*块冲is0

, 0, 设| :

