

# 工业务，冲床维修，冲床改装厂商 分享给好友 032916-48

产品名称	工业务，冲床维修，冲床改装厂商 分享给好友 032916-48
公司名称	惠州市惠城区合力冲床机械厂
价格	.00/个
规格参数	类型:普通冲床 品牌:合力 动力类型:气动
公司地址	中国 广东 惠州市惠城区 1.惠州公司：惠州市陈江镇东升管理区/2.东莞工厂：东莞市塘厦镇龙背岭工业
联系电话	86 0752 3322282/3322389/0769-87913705 13825798895

## 产品详情

类型	普通冲床	品牌	合力
动力类型	气动	型号	HL-40t
主电机功率	4 ( kw )	公称压力	1500 ( kn )
喉口深度	280 ( mm )	滑块行程	65 ( mm )
控制形式	数控	模柄孔尺寸	50.8 ( mm*mm )
布局形式	立式	适用范围	通用
适用行业	通用	行程次数	120
作用对象材质	金属	产品类型	全新
是否库存	是		

供应hl---40t气动冲床，：mh装天实型：0天速

www.88heli.cn 0752-3322282d50，产托定达)！（力

提供冲床维修改装02t活5t-产冲一距一

25板吹4自动行冲-0的

惠州合力冲床机械厂位于经济发达的珠三角黄金腹地——陈江东升管理区。公司创建于1997年“诚信天下、质量第一、创新发展”的宗旨，从合力冲床创立之初即认真对待生产工艺之每一环节，精益求精，现已发展成为专业生产各种普通冲床、普通气动冲床、半高速冲床、铸铁气动冲床、钢架气动冲床、高距冲床、高速冲床的精工制造商。产品规格齐全，广泛应用于各类五金冲压、灯饰、计算机、手机面板及硅胶内板成型、钟表、家电等相关领域。1ra腹动落优-工坚区支

速度20\*0e70新动0

HL-40t全m作人计参作急动保2发

1 机身采用铸件结构，机身刚性好，变形小5作m，m：位3实2孔-

2 机床采用紧急制动装置，控制滑块下行过程（0-135）范围出现的任何突发情况，诸如手臂或异物进入滑块工作区域时，滑块可停止运行运作。s高机t2、20r：l-

3 曲轴横放，滑块采六面体矩形导轨导向保证冲压精度假 证时\*床装感览感创32

4 可选配光电保护装置，保护人身与设备安全。修22机作数设。a。 ，计

承程计气天滑0脑n行m。

\*\*\*\*\*产品适用于：电机、电器、轴承、仪表、玩具、钟表、农机自行车，缝纫机，日用五金，汽车，摩托车及拖拉机等制造行业。\*\*\*\*\*t2一解大。换3转器a位

操1以创5.um保的高

合力冲床具体参数表一览：7者5时 .t0床精度c

hlr操件合10即器0硅

惠州合力冲床机械厂房：合力冲床全新九大功能介绍：m黄3压与002速0m冲

寸动功能：也称点动，是指可通过双手或脚踏控制，使滑块运转至操作者指定位置。m合时m停等l每n金5双

持\*1造人|0、家3m计

支持三感：三感是指：落料、送料、无料感应，是高级冲床独有功能，支持全自动，实现无人操作。：马造，该02lem、各

行1角，时53 度诚合护

360度光电保护功能：配有光电保护时，能360度正面保护操作人员安全。三0落作09机玩能n能参

010与度|数mm8m农

二度落保护功能：该保护仅支持行程，是指每打一行程允许最长时间，超过最长时间，机器会自动停止，该设计能有效的防止误冲伤人、伤模。仪01t量-宗。或m轨.

误行冲配送5指1i表网

电脑计数器：操作人员能灵活设定加工数量、生产数量，电脑支持自动计数，量大时，无须统计，当生产数量达到设计数量时，机器会自动停止！ra位0ts0计0。采i

2谈4入g范可停司床6艺

正反转灵活：菜单内有正反转设计，当遇有需转换情节时，可以设计该参数，再进行相关操作！，格

：全m司量冲光仪t会

、人售加、08钟\*独一1

行程表：也称角度表，能直观的根据此表了解滑块所处位置跟角度。的诚动老2能产3高o机0

天料持作1k系器迎、建床

自动吹料：能在指定的位置吹气和停气，即能完成吹任务，又能节约能量。250838m气：洽达能

成a机3置紧应何0力\*1

实现自动化：我司冲床尤适做全自动生产，设定好各参数，配置好相关感应后，一人可以管理5-8台机器，每台机（按25t计算）每天平均可以生产约65000个冲压件产品（单班8小时）。行，1能0o（，机uir

0无实吹。电ei节\*运|

持8护当各5。 ，tm好t

公司坚持“诚信天下、质量第一、创新发展”的宗旨，以质优、价廉的产品和良好的售后服务与新老客户竭诚合作，共创辉煌。同时欢迎广大商家来电来人洽谈业务或订造各类特殊规格的冲床。0全长8，22\*f商精m

联系方式：0752-3322282/33223895\*合气通0。 a精unn

传真：0752-3322981冲2ln一冲tt0展：8

网站:www.88heli.cn|操公t司t1m0数0五

m度停产无（0展按数t2

另外附上合力高速冲床参数表：5冲0良3全黄冲二，、 m

机型	hl-25t	hl-45t
能力	25ton	45ton
行程	20mm 25mm 30mm	20mm 30mm 40mm
每分钟行程数	200-1000 200-900 200-800	200-800 200-700 200-600
闭合高度	185-215mm 182-212mm 180-210mm	215-245mm 210-340mm 205-235mm
平板	600*300*75mm	720*450*95mm
冲头	300*210mm	460*320mm
调整量	30mm	30mm
落料孔	100*300mm(400)	100*500mm

马达	5hp	7.5hp
总重	3200kgs	6000kgs
润滑系统	forceful automation	forceful automation
变速系统	inverter	inverter
离合器及刹车	air&friction	air&friction
顶点停止	standard	standard
避震系统	optional	optional