

# 丙烯酸-丙烯酸羟丙酯共聚物

产品名称	丙烯酸-丙烯酸羟丙酯共聚物
公司名称	徐州水处理研究所
价格	.00/个
规格参数	用途:阻垢分散剂 含量:100 ( % )
公司地址	中国 江苏 徐州市 中山北路马场湖大新庄西巷
联系电话	86 0516 85212679 13952208926

## 产品详情

用途                      阻垢分散剂                      含量                      100 ( % )

### 一、产品性能

#### [t-225](#)

为丙烯酸和丙烯酸羟丙酯共聚物，它对碳酸钙、硫酸钙特别是磷酸钙垢的形成和沉积有良好的抑制作用，对三氧化二铁、

污泥、粘土和油垢也有良好的分散性

能；能在高ph的条件下使用；[t-225](#)与有机膦酸盐、[bta](#)

等混溶性好，对抑制锌盐沉积和磷酸钙垢的析出有特效。在较高温度和碱性条件下有良好阻垢分散作用。

### 二、质量指标符合hg/t2429-2006

项目	指标	
	中性	酸性
外观	无色至淡黄色粘稠液体	
固体含量 %	30.0 ± 2.0	30.0 ± 2.0
游离单体 (以aa计) %	0.5	0.5
ph (1%水溶液)	7.5 ± 1.0	2.5 ± 0.5
极限粘数(30 ) dl/g	0.065 ~ 0.095	
密度 (20 ) g/cm3	1.100	

### 三、应用范围

#### t-225

适用于碱性条件下和有较多磷酸盐存在的循环冷却水中使用。主要用作供暖加热器和非挥发性锅炉炉内水处理、各种循环冷却水、含钙量很高的油田回

注水的[阻垢分散剂](#)，正常使用量10-30mg/l，可与有机磷等复配成全有机（碱性）配方。

### 四、包装与储存

#### t-225

为塑料桶包装，每桶25kg、200kg或根据用户要求确定。贮于室内阴凉通风处，贮存期为十二个月。