

# 聚丙烯酸钠 PAAS 阻垢分散剂

产品名称	聚丙烯酸钠 PAAS 阻垢分散剂
公司名称	徐州水处理研究所
价格	.00/个
规格参数	用途:阻垢分散剂 含量:100 ( % )
公司地址	中国 江苏 徐州市 中山北路马场湖大新庄西巷
联系电话	86 0516 85212679 13952208926

## 产品详情

用途                      阻垢分散剂                      含量                      100 ( % )

### 一、产品性能

[paas](#)

无毒，易溶于水，可在碱性和中浓缩倍

数条件下运行而不结垢。[paas](#)

能将碳酸钙、硫酸钙

等盐类的微晶或泥沙分散于水中不沉淀，

从而达到阻垢目的；[paas](#)

是一种常用的分散剂，除用于循环冷却水系统作阻垢分散剂使用外，还广泛应用于造纸和纺织、印染、陶瓷、涂料等行业。

### 二、质量指标符合gb /t 2838-1997

项目	指标	
外观	无色或黄色液体	
固体含量 %	30.0	50.0
游离单体 ( 以ch <sub>2</sub> =ch-cooh计 ) %	0.5	1.0
密度 ( 20 ) g/cm <sup>3</sup>	1.15	1.20
ph(原液)	6 ~ 8	6 ~ 8

注：本厂同时提供固含为40%、45%的聚丙烯酸钠。

### 三、应用范围与使用方法

[paas](#)

适用于电厂、化工厂、化肥厂

、炼油厂和空调系统等循环冷却水系统中的[阻垢分散剂](#)

。具体配方及用量应根据现场水质及设

备材质情况由试验确定。[paas](#)

单独使用，一般使用浓度为2~15mg/l。[paas](#)在其它行业做[分散剂](#)使用时，根据试验确定用量。

### 四、包装与储存

[paas](#)用塑料桶包装，每桶25kg或200kg。贮于室内阴凉处，贮存期为十个月。