

丙烯酸-2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸共聚物 A

产品名称	丙烯酸-2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸共聚物 A
公司名称	徐州水处理研究所
价格	.00/个
规格参数	用途:阻垢分散剂 含量:100 (%)
公司地址	中国 江苏 徐州市 中山北路马场湖大新庄西巷
联系电话	86 0516 85212679 13952208926

产品详情

用途 阻垢分散剂 含量 100 (%)

一、产品性能

[aa/amps](#)

为丙烯酸与2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸（amps）共聚而成。由于分子结构中含有阻垢分散性能好的羧酸基和强极性的磺酸基，能提高钙容忍度，对水中的磷酸钙、碳酸钙、锌垢等有显著的阻垢作用，并且分散性能优良。与有机磷复配，增效作用明显。特别适合高ph、高碱度、高硬度的水质，是实现高浓缩倍数运行的最理想的[阻垢分散剂](#)之一。

二、质量指标符合hg/t3642-1999

项目	指标	
外观	无色或淡黄色粘稠液体	
固体含量 %	30	40
游离单体（以丙烯酸计） %	0.5	0.8
密度（20 ） g/cm ³	1.05	1.15
极限粘数(30) dl/g	0.055 - 0.100	-
ph（1%水溶液）	2.5	3.5 - 4.5

三、应用范围

[aa/amps](#)

主要用作敞开式工业循环冷却水系统、油田污水回注系统、冶金系统循环水处理的阻垢分散，钢铁厂淋洗的冷却水防止 Fe_2O_3 粘泥沉积，[aa/amps](#)可与有机膦酸盐、锌盐复合使用，适于pH条件为7.0~9.5。

[aa/amps](#)还可用作纺织印染助剂。

四、包装与储存

[aa/amps](#)为塑料桶包装，每桶25kg、200 kg或250 kg，也可根据用户要求确定。[aa/amps](#)贮存期为十个月。