

临沂市混凝土锚杆静压桩

产品名称	临沂市混凝土锚杆静压桩
公司名称	万舟机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	业务1:临沂市锚杆静压桩 业务2:锚杆静压桩定额价一米 业务3:今日新闻
公司地址	服务全国各地
联系电话	18819250819

产品详情

临沂市混凝土锚杆静压桩,万舟锚杆静压桩设备厂家专注研发生产锚杆静压桩施工设备的企业,除了研发生产锚杆静压桩设备,我们还专注于建筑地基基础加固施工、各种型号桩型的锚杆静压桩施工和设计,拥有一支施工队伍,在广东、海南、上海、西安、湖北、杭州等地设有办事处,业务遍布国内各个省份,可到达国内各省、城市施工,欢迎大型基础加固、锚杆静压桩加固施工工程找我们合作(可劳务分包)。

作为可承接临沂市地区锚杆静压桩施工公司队伍,我们还承接国内外各地区锚杆静压桩工程,包括理塘县、曲水县、金华市、铜梁区、炎陵县、涿鹿县、莱西市、金安区、洪洞县、弋阳县、南谯区、越城区、东海县、阿荣旗、七里河区、萍乡市、相城区、北票市、开州区、嵩县、桥东区、临淄区、庆云县、莲花县、水城县、商南县、高阳县、宁海县、新宁县、得荣县、泰宁县、静安、大悟县、淳安县、九原区、漳州、遵义、江汉区、新乡县、温县、淮南、定边县、定远县、大同、皮山县、揭西县、定西市、广宁县、建安区、勉县、高州市、石家庄市、芦山县、临淄区、慈溪市、梅河口市、奉贤、王益区、静海、新郑市、台州市、郁南县、紫阳县、代县等地区地基基础加固、锚杆静压桩加固施工。

在日常生活中,很多家庭在装修过程中都会遇到关于承重墙需要拆改的问题,正常情况下承重墙一般不建议拆改。但是由于在设计的时候为了充分利用空间很多房型规则不一,需要做局部的拆改。那么问题来了,如果遇到承重墙怎么办,承重墙可以开门洞吗,怎么进行承重墙加固?下面小编来帮您解决疑惑。

一、承重墙可以开门吗

承重墙是指在砌体结构中支撑着上部楼层重量的墙体,在工程图上为黑色墙体,打掉会破坏整个建筑结构;非承重墙是指隔墙不支撑着上部楼层重量的墙体,只起到把一个房间和另一个房间隔开的作用,在工

程图上为中空墙体，有没有这堵墙对建筑结构没什么大的影响。承重墙是经过科学计算的，如果在承重墙上打孔装修，就会影响建筑结构稳定性，改变了建筑结构的体系。是非常危险的事情，非专注设计人员zui好不要改变承重墙。

抛开法律层面的约束，单纯从技术角度考虑，当然可以开门，前提是要做好后续加固工作而已，通常采用的加固方法为粘钢或碳纤维等方式，但这个加固方案及拆除施工作业均必须要由具备相应资质的加固公司来完成。

二、承重墙上怎么切割开门洞

1、在开洞洞口上填塞预制过梁的方法。即在洞口上皮砖墙一侧开一个预制过梁尺寸大小与洞口相同的洞口，然后再与洞口上皮砖墙另一侧开一个相同大小的洞口，将预制过梁放入。

2、洞两边用于补强的后作构造柱的设计构造及施工作法。对洞边砖墙进行留槎切割，通过咬槎现浇混凝土带与砌体共同工作，留槎尺寸及间距为60×300@600，切割完成后，现浇80mm宽的竖向混凝土带作为构造柱，用以支撑预制过梁并对洞边砖墙补强。现浇混凝土带均为构造配筋，竖向分布筋8@200，主筋为3 10.此外为洞边不形成易压屈失稳的小墙肢，要求洞边墙长不得小于500mm。

3、在混凝土与砖墙(不同材质)接茬处，增设钢丝网片后，再抹灰。

为了房屋住得更舒适，大多分人会对房屋局部进行装修改造是不可避免的，小编建议遇到承重墙开门洞的时候先不要盲目的进行拆改，要找专注的加固公司出具对应的承重墙加固方案后进行施工。

房屋安全鉴定是运用一定的技术手段和科学方法，对房屋结构的质量进行检测鉴定，对房屋的现状安全进行监控，房屋安全鉴定是由具备相关检测资质的房屋安全鉴定机构对房屋的质量进行检测，评估，并出具房屋安全鉴定报告书。

为什么要对自己的房屋进行安全检查?房屋在的使用过程中，自然老化、拆改房屋、超重使用、相邻建筑工地施工等因素，会出现损坏，严重的可能倒塌。因此，要定期对房屋进行检查，尤其在暴风雨、雷雨季节。发现问题要及时采取措施，就像人生病后要 及时看病、对症下药一样。这样不仅可以延长房屋的使用寿命，更重要的是可以避免房屋安全事故的发生。