

石膏粉

产品名称	石膏粉
公司名称	长兴方洲石膏制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	长兴县吕山乡金村村
联系电话	86-05727691008 13705827965

产品详情

膏粉

计量单位：	吨
产品单价：	450.00元
供货总量：	5000

详细说明

联系长兴方洲石膏制品有限公司地处浙苏皖三省交汇处，杭嘉湖平原太湖西岸。杭牛、宣杭、新长铁路、104、318国道、杭宁、申苏浙皖、申嘉湖高速、长湖申运河贯穿境内，交通十分便利。同时又是上海地区主要的建筑材料供应基地。

本公司厂址位于浙江长兴吕山乡，距离县城十五公里，具备良好的区位优势和人才优势。厂区内有足够满足石膏加工基地所需的场地。厂区南面紧临能通航700吨的长湖申航道，厂区有码头，水路运输可直达沪、苏、杭等地。北面紧临318、104国道、申苏浙皖、杭宁高速公路，公路运输便捷。

本公司二零零七年成立，总投资近800万元，占地三十亩。主要生产型半水石膏，年产量可达五万吨。产品质量高于国家标准gb/t9776-88(96)《建筑石膏》中优等品的技术要求。采用的生产工艺及设备是国内先进、成熟的技术和装备，又有独特的工艺流程。

本公司利用当地两家大型火力发电厂的脱硫石膏来生产建筑石膏。该项目具有以下优点：

一、生产特点：

方洲牌建筑熟石膏粉采用优质脱硫石膏为原料，脱硫剂碳酸钙粉各项化学成份达到建筑石膏粉的质量指标，其中白度达到80度。脱硫过程有严格的质量控制体系，保证原料的品质，二水硫酸钙含量在90%以上，氯离子含量低于60ppm。

方洲牌建筑熟石膏粉加工煅烧系统，根据石膏行业专家的指导，利用国内较成熟的烘干煅烧两步法制备建筑石膏，选择沸腾炉作为石膏煅烧设备，该工艺工况稳定，温度可控性强。产品具有质量高、稳定好、易控制等显著优点。

二、性能指标:

序号	检验项目	建筑石膏优等品指标	本产品
		gb9776-88	检验结果
1	标准稠度用水量 (%)	----	60
2	初凝时间	>6	7
3	终凝时间	<30	16
4	抗折强度(2h)mpa	>2.5	3.7
5	抗压强度(2h)mpa	>4.9	7.9
6	0.2mm筛余 (%)	<5.0	3.3
7	白度 (%)		80

三、产品特性：

- 1、原料硫酸钙含量高，白度高、细度好、杂质少；
- 2、加工工艺科学、工况稳定，产品质量稳定；
- 3、标准稠度用水量低，强度高；
- 4、初凝时间长，初终凝间隔时间长；
- 5、凝结硬化快，具有较好的施工性能和较高的施工效率。6、轻质高强，即硬化体孔隙度大，强度较高，满足隔墙和饰面的要求。7、隔热性和吸声性能好，导热系数为0.121-0.205w/mk，

8、防火性能好，石膏产制品为难燃材料耐火极限较高，可达数小时。9、硬化时体积略有膨胀，膨胀率0.05-0.15%。10、装饰性好，表面细腻平整，光洁度好，典雅美观。11、具有"呼吸"功能，可自动调节室内湿度，更适宜人的居住。

四、应用范围：

主要用于生产普通纸面石膏板、石膏砌块、嵌装式装饰石膏板、耐水、耐火纸面石膏板等石膏制品的主要原料。其石膏制品质轻、快凝、对火灾、噪音、电磁辐射等具有较强的抵御能力，在节能、环保、生态平衡等方面有其独特的优点，在制造、使用中无毒、无味、无公害，因而又是一种理想的绿色建筑材料。

五、质量管理

公司按照现代化企业管理的要求不断强化企业管理，通过了iso9001质量管理体系论证，建立健全了全员、全过程、全方位的质量管理和保障体系。公司拥有完善的检测手段，科学的管理模式，稳定可靠的生产工艺。我们将用一流的服务，过硬的质量，并随着新产品的不断开发，来不断满足您的要求。

六、公司地址：浙江省长兴县吕山乡

电话：0572-769100813705827965

传真:0572-6250355

联系信息

陈岚女士(销售部; 经理;)

公司名称：	长兴方洲石膏制品有限公司
办公地址：	长兴县吕山乡金村
邮编：	313115
电话：	86 0572 7691008
传真：	86 0572 6250355
移动电话：	13705827965