

东莞樟木头安装录像监控多少钱-监控安装公司-价格优惠-售后保障

产品名称	东莞樟木头安装录像监控多少钱-监控安装公司-价格优惠-售后保障
公司名称	东莞市共鸣智能安防有限公司
价格	888.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇巷头社区富康路233号大朗毛织贸易中心三楼3-C045号（集群注册）（注册地址）
联系电话	13715255437

产品详情

网络监控常用设备，网络监控系统是由很多不同的设备组成，主要包括摄像头、录像机NVR（或普通pc机加客户端）、交换机（需根据摄像头数量和码率进行调节）、硬盘、显示器、网线、电源护套线、电源适配器（或12V直流开关电源）、摄像头支架等。

摄像机安装方式，前端摄像机在供电正常的情况下，通过网线和交换机可以将捕捉到的信号传输至后台的硬盘录像机中进行预览和存储。针对监控系统点位的不同，连接方式有所不同。

确定摄像机的安装位置和监控区域，将摄像机通过摄像机支架固定到建筑物或监控立杆上；（2）确定后台设备（硬盘录像机和显示器）的摆放位置，硬盘录像机安装好后需要为后台设备提供电源插排；（3）前后端都准备好之后，就需要布线，线路分为两部分：首先确认好交换机的位置，需通过网线将每个摄像机连接到交换机，还需要将网络硬盘录像机跟交换机联通，要本着走线和美观、安全的原则走线；其次，摄像机电源供电线布线，每个摄像头都需要一个12v/1A或2A的电源适配器，看施工环境或成本需求，可以用开关电源代替，需另配电源插头。

如果摄像机PoE供电的话，只需要一根网线就可以，有PoE交换机给摄像机供电，如图所示：

调试摄像头，安装完成后，接通所有线路，为摄像头送上电源，在网络硬盘录像机进行相关网络设置，添加分配网络摄像机，这样添加完所有摄像机后，就可以看到图像，对摄像机的角度、可调焦镜头等进行调试。

不同监控点位，连接方式不同

1-8个点小型工程，1-8个点的小型工程，可以直接采用普通百兆交换机实现网络环境搭建。例如采用200

万像素IPC，码流以6Mbps计算，8台摄像机占用带宽为 $8*6=48\text{M}$ ，而百兆交换机实际使用率为50%-70%，也就是50-70兆，完全可以满足8台IPC的传输要求。

9-50个点的中小型工程，9-50个点位的中小型监控工程，百兆交换机已经不够用了，这就需要更高性能的二层全千兆交换机作为汇聚，这样才能保证视频数据的流畅传输。

50个点以上的中大型工程，针对50个点以上的中大型工程，需要采用三层网络架构：接入层、汇聚层、核心层。

安装注意事项，网络硬盘录像机的相关设置、录像、图像色彩等都需要进行手动设置，可根据购买的设备的说明书进行操作。这样就能搭建一套完整的监控系统。除了这些监控的安装，如果你想在无电无网的情况下使用监控，那么不妨考虑一下移动哨兵这款可移动式无电无网可用的监控系统。