

吉林上门回收增稠剂

产品名称	吉林上门回收增稠剂
公司名称	邯郸市丛台区少杰化工有限公司
价格	19500.00/吨
规格参数	品牌:少杰化工 型号:液体固体都要 包装:不限包装
公司地址	嘉定区博学南路
联系电话	15075097550 15075097550

产品详情

条件要求在生产线上密封好、废气无泄露的情况下，该装置的有机废气总回收率可达9%以上，生产线上的密封性能与总回收率成正相关关系。主要设备及运行管理主要设备吸附罐3个、3~75kW高压引风机、蒸汽锅炉1台、空压机及储气罐1台、PLC自动运行电控柜、空气及水冷却器3个、冷凝器、冷却塔、压缩空气控制系统1套、蒸汽控制系统1套、冷水循环控制系统1套、压力与温度报警系统1套。运行管理装置可实现人机界面，自动化操作，操作简单运行稳定，安全可靠。吉林上门回收增稠剂我公司面向全国主要回收化工原料，染料，颜料，色粉，油漆，油墨，树脂，助剂，橡胶，沥青，香精，石油化工，丁基橡胶 丁苯橡胶 及各类橡胶 树脂 塑料原料 聚异丁烯 107硅橡胶 偶联剂 橡胶助剂 塑料助剂 各类化工原料。耐晒染料、金红石钛、皮革染料、色浆、色粉、松香、树脂。各类橡胶、聚异丁烯 松香、松香甘油酯 sbs/热塑性弹性体 聚丙烯酰胺 石蜡 瓜儿胶 纤维素 各类胶粉 聚氨酯 抗氧化剂、防老剂、促进剂、白炭黑、橡胶厂助剂、塑料厂助剂，色淀、色源、氧化铁颜料等各种化工原料，化工产品等。氨氮会在细菌的作用下发生硝化反应，产生H⁺，造成循环水pH异常波动，若不及时调整，会大大增加系统腐蚀风险。增加循环水异养菌控制难度。容易增加系统管道内生物黏泥量，这些生物黏泥附着在设备表面，不仅影响换热效果，还会促进垢下腐蚀现象的发生。碱硬度的影响钙硬度和橙碱度之和称为循环水容忍度，是循环水结垢风险高低的一项重要判断指标。中水回用后，引起了循环水碱度和硬度变化，会导致一些问题。增加结垢风险。引起pH偏高。13年9月投运。污染效果和达标情况：进水COD226mg/L，NH₃-N13.87mg/L，TP7.28mg/L，SS394.8mg/L；出水COD56.9mg/L，NH₃-N5.62mg/L，TP.77mg/L，SS 1.9mg/L。工艺流程：污水通过预处理去除悬浮或漂浮的固体物，然后提升至兼氧膜生物反应器，污水中有机污染物在反应器内大量兼性复合菌群的作用下被分解，混合液通过膜过滤，出水排放或回用。