

吉泰分体式涂层测厚仪铝制外壳坚固耐用多种探头 测量jing确 储存数据多达数百个

产品名称	吉泰分体式涂层测厚仪铝制外壳坚固耐用多种探头 测量jing确 储存数据多达数百个
公司名称	长春时代佳创检测设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长春市绿园区台北大街3288号春天花园三期18幢803号房（注册地址）
联系电话	13331779426

产品详情

吉泰分体式涂层测厚仪铝制外壳坚固耐用多种探头 测量jing确 储存数据多达500个

吉泰金属壳分体式涂层测厚仪高精度镀锌层防腐层防火层厚度漆面测量仪

功能用途:

涂层测厚仪可应用于电镀层,油漆层,搪瓷层,铝瓦,铜瓦,巴氏合金瓦,磷化层,纸张的厚度测量,也可用于船体油漆及水下结构的附着物的厚度测量。本仪器能广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。

技术参数：

测量范围：(0 ~ 1250) μm (F1、N1测头) , F10测头可达10mm；

分辨率：0.1 μm (F1、N1测头)

示值精度： $\pm (2\%H+1) \mu\text{m}$; H为被测涂层厚度

显示方法：128*64点阵液晶LCD

存储容量：可存储5组（每组多100个测量值）测量数据

单位制：公制（ μm ）、英制（mil），可自由转换

工作电压：3V（2节5号碱性电池）

持续工作时间：大于200小时（不开背光时）

通讯接口：USB通讯接口，可与PC机连接、通讯

外形尺寸：115mm × 67mm × 31 mm

整机重量：340g

吉泰金属壳分体式涂层测厚仪高精度镀锌层防腐层防火层厚度漆面测量仪

产品特点:

有多种测头类型可供选择，通过选择相应的测头，既可测量磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度，又可测量非磁性金属基体上非导电覆盖层的厚度；

测头接触部件镀硬铬或为红宝石，经久耐用；

自动识别探头

可设定上下限值，测量结果大于等于上下限数值时，仪器会发出相应的声音或闪烁灯提示。

通过屏显或蜂鸣声对错误进行提示

设有五个统计量：平均值 (MEAN)、大值(MAX)、小值(MIN)、测试次数(NO.)、标准偏差(S.DEV)

具有测头零点校准、一点校准、两点校准功能,并可用基本校准法对测头的系统误差进行修正；

可选择配备微机软件，具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告等丰富功能；

采用铝制外壳，小巧、便携、坚实耐用，适用于恶劣的操作环境，抗振动、冲击和电磁干扰；

标准配置：

主机 1个

测头 1个

校准片 5片

校零基体 1个

电池 2节

说明书 1本

保修卡 1个

仪器箱 1个