

GF30%PBT日本东丽1101G-X54

产品名称	GF30%PBT日本东丽1101G-X54
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	特性:高冲击PBT 品牌:Toraycon 产地:日本东丽PBT
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注册地址）
联系电话	0769-81671198 13712261527

产品详情

GF30%PBT日本东丽1101G-X54

PBT是一种易流动，中等粘度，耐水解，半结晶，饱和的热塑性聚酯，由30%玻璃纤维增强的聚对苯二甲

酸丁二酯（PBT）衍生而成。表现出韧性，高刚度和强度，良好的耐热尺寸稳定性，良好的抗冲击性，非常高的性，热稳定性，滑动摩擦性能，良好的绝缘性能，良好的冲击强度，低吸水性，良好的耐化学药品性和耐候性的热老化性能。可以使用注塑成型进行加工。用于汽车连接器和引擎盖下电子单元的外壳。

日本东丽PBT	5101G15	含15%玻纤增强高抗冲击
日本东丽PBT	1200M	适合汽车电子汽车外饰件
日本东丽PBT	1184G-20	含30%玻纤增强防火UL94V0阻燃
日本东丽PBT	1184G30	含30%玻纤增强防火UL94V0阻燃
日本东丽PBT	1201G15	含15%玻纤增强
日本东丽PBT	1151WX01	含40%玻纤增强低翘曲
日本东丽PBT	1104G30	含30%玻纤增强防火UL94V0阻燃

日本东丽PBT	5107G	含30%玻纤增强高抗冲击
日本东丽PBT	EC44G-30	含30%玻纤增强无卤UL94V0阻燃
日本东丽PBT	1200MF	食品级符合FDA规定
日本东丽PBT	1154W	含33%玻纤增强防火UL94V0阻燃
日本三菱PBT	5010G-30	30%玻纤增强级
日本三菱PBT	5010GN1-15	15%玻纤增强级
日本三菱PBT	5010GT15	15%玻纤增强,抗冲击韧性