机架式144口终端盒各种配置尽有

产品名称	机架式144口终端盒各种配置尽有
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:宁波品悦 型号:144口终端盒 材质:冷轧板，不锈钢
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

机架式144口终端盒各种配置尽有------宁波品悦通信设备有限公司

宁波品悦通信PY- ZDH 144口终端盒整体做工十分扎实，其以优质冷轧钢板为材质，通过精密的焊接技术和表面防腐处理，轻松打造屏蔽性高且全封闭耐用的箱体。目前该款光纤配线架（行货）在商家“ 宁波品悦144口终端盒 ”售价为优惠，近期有需求的企业可以联系宁波品悦通信设备有限公司。

144口终端盒用于光纤熔接保护和终端的盒子，光纤终端盒也叫光纤配线架、光纤熔接盒、光纤盒等不同的叫法。光纤终端盒是一种高密度，大容量设计，它具有外型美观大方，分配合理，便于查找，管理容易，安装方便及良好的操作性等特点。主要规格有8口_12口_24口_48口。

光纤终端盒其作用是将一条光缆的终接头，他的一头是光缆，另一头是尾纤，相当于是把一条光缆拆分成单条光纤的设备，安装在墙上的用户光缆终端盒，它的功能是提供光纤与光纤的熔接、光纤与尾纤的熔接以及光连接器的交接。并对光纤及其元件提供机械保护和环境保护，并允许进行适当的检查，使其保持高标准的光纤管理。

光缆终端盒由外壳、内部构件、光纤接头保护件3部分组成。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。接下来由小编为大家详细介绍通讯产品--光缆终端盒系列-ODF-101。

一、光缆终端盒内部构造

1、支撑架

支撑架是内部结构的主体，用于内部结构的支撑；

2、熔纤盘

用于有顺序地存放光纤接头（及其保护件）和余留光纤，可余留光纤的长度不小于1.6m,余留光纤盘放的曲率半径应不小于37.5mm。并有为重新接续提供容易识别纤号的标记和方便操作的空间；

3、固定装置

用于光缆护套固定、光缆加强构件固定和配线尾纤固定。光纤接头的保护采用热收缩保护管。

光缆终端盒所有的零部件采用的材料应当具有防腐性能，如无防腐性能则对其做静电喷塑处理；材料的物理、化学性能稳定并且材料之间相容。

热收缩保护管采用的材料及填充物的热熔温度不小于120°C，热软化温度应大于90°C，应能在-25°C～+40°C温度下使用。

二、光缆终端盒技术特点

1、盒体采用冷扎钢板制造，表面静电喷塑，色泽均匀，外形美观大方，施工方便；

2、盒体采用挂钩式，装卸方便快捷；

3、集纤盘为叠加可翻转式，翻转灵活，集纤盘内，保证余留光纤在盘绕时曲率半径大于37.5mm；

光缆终端盒进出缆口配有可调节夹紧密封圈及加强筋，可根据光缆大小进行轻松如意的调节，直至卡紧， 室外型有良好的密封性能，能有效的防止漏水。

光纤盒作为光缆熔接必备的配件，光传输的中转站，没有光纤盒的存在，就无法把光信号送达到终端、前端设备，让设备实现连接，可见它的重要性，光纤熔纤也是在这里实现光纤的对熔接。光缆终端盒的作用是什么呢？其实光缆终端盒就是光缆成端必备的保护装置，比如末端直接出尾纤，或者加光纤尾纤、光纤耦合器，光纤接续等。光缆终端盒根据大小的不同，一般分为桌面式（挂墙式）光缆终端盒和机架式光缆终端盒，桌面式终端盒一般体积较小，如果加光纤耦合器的话，分为4口、8口等，光纤耦合器常用的有LC、ST、SC、FC等。直接出尾纤的话，桌面式光缆终端盒有8-24芯等。机架式光缆终端盒

光纤终端盒可以分为4口\8口\12口\24口\48口等

光纤耦合器有FC\SC\LC\ST等

注:一般情况下,终端盒朝向自己,从左到右,从上到下,依次排序.

选择品悦通信定制通信产品，两个字“ 放心 ”。从品悦通信定制的通信产品，后期在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计，如有其他技术上的问题需要咨询等需求，都可以联系品悦通信公司，让客服安排帮您解决。想定制不规则的通信产品，欢迎来电与品悦通信工程师沟通“ 144口终端盒 ”事宜。

品悦通信的产品类别多样、款式新颖、品质、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。

公司秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的精神理念。用每一个产品来诠释“ 真、善、美 ”的真谛！