

电源通信电缆RVV-3*2.5+2*1.5 电源线

产品名称	电源通信电缆RVV-3*2.5+2*1.5 电源线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	1.60/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:电源通信电缆RVV3*1 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

开关电源通信光缆RVV-3*2.5 2*1.5 电源插头

一、产品简介:适用额定电流U0/U 450/750V 以下的操纵、监控控制回路及维护线路的电极连接线，主要运用于防电磁波干扰、必须要有屏蔽掉的地方。二、产品执行标准GB9330-1998三、适用范围电缆线导体的*容许操作温度为70℃，电缆的铺设组装容许弯曲半径：1、无铠装层的电缆线，应不低于电缆外径的6倍。2、有铠装电缆或铜箔屏蔽掉构造的电缆线，应不低于电缆外径的12倍。3、有屏蔽层构造的软电缆，应低于电缆外径6倍。四、型号规格、名称及适用范围1.高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套屏蔽控制电缆
高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套屏蔽掉电线电缆:

型号名称使用范围RVV 芯聚氯乙烯绝缘和护线套软电线电缆

铺设在房间里、缆沟、管路等固定不动场所 RVVP

电缆铜线聚氯乙烯绝缘和护线套编制屏蔽掉软电线电缆

铺设在房间里、缆沟、管路等需有屏蔽掉固定的场所RVVP2

电缆铜线聚氯乙烯绝缘和护线套铜箔屏蔽掉软电线电缆

铺设在房间里、缆沟、管路等需有屏蔽掉固定的场所 .RVVP3

电缆铜线聚氯乙烯绝缘和护线套铝塑复合带屏蔽掉软电线电缆

铺设在房间里、缆沟、管路等需有屏蔽掉固定的场所RVVP-22

电缆铜线聚氯乙烯绝缘和护线套编制屏蔽掉钢带铠装软电线电缆 敷衍了事建在房间内、缆沟、管路、直埋等能够承受比较大机械设备外力作用等固定不动场所 RVVP2-22

电缆铜线聚氯乙烯绝缘和护线套钢带铠装软电线电缆 敷衍了事建在房间内、缆沟、管路、直埋等能够承受比较大机械设备外力作用等固定不动场所 双绞屏蔽线RVSP RVVSP RVVPSRVSP系列产品在RVS的前

提下加上一层铜线屏蔽网，因而在降低信号的功率传输损耗、屏蔽掉外部影响层面比RVS系列产品效果明显，但是由于增强了铜线屏蔽网，它成本费都比RVS系列产品高于很多。常被用来对那些传送信号要求比较高的场所。聚氯乙烯绝缘电缆线*容许操作温度不得超过70℃，电缆的铺设环境温度应不小于0℃，直径（D）低于25mm电缆的容许弯曲半径，应不低于电缆外径的4倍；直径（D）为25mm及以上电缆的容许弯曲半径，应不低于电缆外径的6倍。本品适用沟通交流额定电流450/750V及以下驱动力、日大功率电器、仪器设备、仪表盘、通讯器材机器设备，照明电路及其自动化装置固定的铺设，联接用铜线，组装用铜线及其影响很强的场所用屏蔽电线。