

老河口市PN型遇水膨胀止水条

产品名称	老河口市PN型遇水膨胀止水条
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 膨胀率:220%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

[遇水膨胀止水条](#)

是用性能良好的膨润土作基料，经物理、化学改性，使其兼具吸水性膨胀和一般弹性体弹性作用，在约束条件下使用可彻底止水止漏，效果j佳。

遇水膨胀止水条综合性能良好，既有普通橡胶制品的特点，又有遇水自膨胀的特性。同时遇水膨胀止水条是一种新型防水材料，其防水效果比普通橡胶要好。

遇水膨胀止水条的优点是：耐气候、耐老化、防渗、止漏、耐腐蚀、施工方便、价格低廉。

减震滑动球铰支座钢材、橡胶、聚四氟乙烯板、不锈钢滑板等所有材料必须符合标准要求。部件的外观质量和配合公差应符合标准和设计图纸。尤其要注意聚四氟乙烯板与钢板中间的凹槽、密封圈和密封圈以及橡胶板和钢盆的公差，还要检查不锈钢滑块和滑块的外观质量并根据制造商在装箱单上检查配件，如地脚螺栓、底柱和垫圈。轴承采用精细化设计，并对每个型号的每个部件进行受力分析，以确保轴承是受力安全，各部件安全程度相同，成本更经济。

轴承的垂直承载力和水平承载力的安全系数为1.5；

轴承设计符合交通部相关标准和规范，同时参照铁路系统相关标准和要求，符合欧洲设计标准。

遇水膨胀止水条是一种新型止水产物，它颠末硫化成型，但和一样平常橡胶成品分歧，它具有精良的回弹性，延长性。又有弹性密封止水作用。它可以遇水膨胀，以水止水，使它的止水后果比一样平常防水资料更为靠得住。该物具有以下特征：

1.该产物预置于混凝土施工缝，后浇缝的界面上，二次浇筑混凝土后(即被混凝土包裹的状况下)遇水膨胀能彻底堵塞裂缝水。

- 2.膨胀速率迟缓，抗水压才能强，实用于雨季和水丰硕的施工工地运用。
- 3.施工办法轻便，按施工办法操作，可起到其防水抗渗的作用。
- 4.主体资料为无机矿物质料，遇水膨胀止水条具有耐老化、抗侵蚀、无污染等特征。

收缩橡胶止水带望文生义是起到防水止水的效果的，假设橡胶止水带破损，就会达不到防水止水的请求，那么橡胶止水带破损了，该怎样停止处置呢橡胶止水带破损处置，把橡胶止水带破损部位的混凝土凿出一个凹槽，这个凹槽深3cm,宽5cm,在这一施工过程中。

要留意维护好没有破损的止水带防止止水带再次被损坏，将现已破损的橡胶止水带取出，改换上新的橡胶止水带，橡胶止水带的接头处可以选用密封胶停止粘接处置，将橡胶止水带的接头处运用修建密封胶停止粘接，在接头处粘接处置好，将新安装的橡胶止水带固定在凹槽中。

然后运用双组份聚硫密封胶对施工处停止密封，橡胶止水带破损修补，留意事项，在施工前，有必要保证施工界面的平整单调，使止水带在施工过程中愈加简单固定，如基面有起砂或上下不对等现象应重新抹上水泥砂浆停止修整并到达规则的水泥砂浆强度等级，然后才干够停止施工。