

天联牌控制软电缆 ZR-RVV2*2.5阻燃电源电缆

产品名称	天联牌控制软电缆 ZR-RVV2*2.5阻燃电源电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	1.10/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:ZR-RVV2*2.5 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联牌操纵软电缆 ZR-RVV2*2.5阻燃性电源电缆

型号规格、名称及适用范围高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套屏蔽控制电缆高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套屏蔽掉电线电缆: 型号名称使用范围 RVV

电缆铜线聚氯乙烯绝缘和护线套软电线电缆 铺设在房间里、缆沟、管路等固定不动场所 RVVP 电缆铜线聚氯乙烯绝缘和护线套编制屏蔽掉软电线电缆 铺设在房间里、缆沟、管路等需有屏蔽掉固定的场所 RVVP2 电缆铜线聚氯乙烯绝缘和护线套铜箔屏蔽掉软电线电缆

铺设在房间里、缆沟、管路等需有屏蔽掉固定的场所 RVVP3 电缆铜线聚氯乙烯绝缘和护线套铝塑复合带屏蔽掉软电线电缆 铺设在房间里、缆沟、管路等需有屏蔽掉固定的场所 产品简介:适用额定电流U0/U 450/750V 以下的操纵、监控控制回路及维护线路的电极连接线, 主要运用于防电磁波干扰、必须要有屏蔽掉的地方。产品执行标准GB9330-1998 适用范围电缆线

导体的*容许操作温度为70 , 电缆的铺设组装容许弯曲半径: 无铠装层的电缆线, 应不低于电缆外径的6倍。有铠装电缆或铜箔屏蔽掉构造的电缆线, 应不低于电缆外径的12倍。有屏蔽层构造的软电缆, 应低于电缆外径6倍。

天联牌控制软电缆 ZR-RVV2*2.5 阻燃电源电缆 天津电缆 电线电缆 天津市电缆总厂一分厂