

576芯插片式内部结构介绍光缆交接箱

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 576芯插片式内部结构介绍光缆交接箱 |
| 公司名称 | 宁波酷亿通信科技有限公司 |
| 价格 | 1500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:鑫普创 型号:576芯光缆交接箱 产地:宁波 |
| 公司地址 | 浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村新村路（注册地址） |
| 联系电话 | 15888148886 15888148886 |

产品详情

576芯插片式内部结构介绍光缆交接箱

针对这个例子，这个交接箱的容量应该为180~216芯。至于主干光缆的直通部分，实际工程中主要有两种做法：一种是剪断熔接；另一种是不剪断（俗称掏接）。对于前一种情况，需要在光缆交接箱中安装专用的熔接盘（或熔接模块/单元），对于后一种情况，可以通96芯三网合一光缆交接箱壁挂式144芯三网合一光缆交接箱共建共享光缆交接箱|三网合一光缆交接箱|四网合一光缆交接箱|SMC光缆交接箱|免跳纤光缆交接箱|无跳纤光缆交接箱|免跳接光缆交接箱|不锈钢光缆交接箱|室外光交箱FTTH三合一光缆交接箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用，减少了三网的重复线路建设，精简线路，美化环境。

576芯插片式内部结构介绍光缆交接箱中华人民共和国通信行业标准通信光缆交接箱CrossConnectingCabinetforCommunicationOpticalCableYD/T988-19981范围本标准规定了通信光缆交接箱。产品详细说明：本产品是光纤接入网中主干光缆节点的接口设备，对光纤具有直接、跳接、盘绕、存储、调节等功能，箱体采用进口双面拉丝不锈钢板制作，全正面操作，模块导轨设计，便于模块的抽拉取放适用于带状和非带状光缆，适配器与接续单元正面呈30°。即保证跳线的弯曲曲率半径，又可避免激光灼伤人眼，卡接式安装，确保光纤、光缆在任何位置的弯曲曲率半径大于40mm，可靠的光缆开剥、保护、固定接地装置，提供直熔单元，可实现光纤的直熔操作。

576芯插片式内部结构介绍光缆交接箱采用直通单元，可实现光缆的不剪断直通，操作箱体可配套底座落地、架空、壁挂三种安装方式供用户选择。SMC光缆交接箱，三网合一箱，光纤配线箱，产品概述：是用于光纤接入网（电信网、移动网、联通网）三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用，减少了三网的重复线路建设，精简线路，美化环境。箱体采用SMC材料制造，抗腐蚀耐老化，使用寿命超过20年。壳体门框四周采用凹槽结构，硅橡胶密封，密封性能达到GB4208--1993中IP级要求。箱体内部夹以隔热材料，能有效防止箱内凝露的产生。采用12芯熔配一体化模块，大幅度利用有效空间，大容量为864芯。

