

大泽10千瓦高原静音风冷柴油发电机

产品名称	大泽10千瓦高原静音风冷柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	33800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 结构类型:静音型 启动方式:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

大泽10千瓦高原静音风冷柴油发电机柴油发电机组由于气压低、空气稀薄、含氧量低、环境温度低，柴油发电机组因进气量不足而燃烧恶化，使柴油发电机无法发出原规定的校准功率。

不同类型的柴油发电机组在高原上工作的能力不同。发电机组在高原用时每升高1万台m，非增压机功率降低约6-10因此，在高原上，增压器约为百分之2-5柴油发电机组长期使用时，应根据当地海拔高度适当减少供油量。

大泽10千瓦高原静音风冷柴油发电机 发电机在许多的领域都扮演着重要的角色. 如机场, 通讯,石油,电力,军队野战用, 工厂销售及批发, 人们的普通生活, 是什么保证了这些重要场所销售及批发和活动的持续性, 就是你可能很少注意的发电机.发电机有很多种分类, 如柴油, 柴油, 多用在高层住宅或写字楼,商业中心,工厂,机场, 通讯,石油等,是运用广泛的一类, 第二是数码变频发智能柴油机水泵;柴油机水泵组;应急柴油机水泵;柴油水泵;小型柴油机水泵电机, 在欧美国家使用很普遍, 是真正的使用清洁能源的设备,环保无污染。

型 号： TO14000ET

发电机参数

额定功率： 10KW

备用功率： 11KW

额定频率： 50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号：TO2V88

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

活塞排量：875ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 75

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 295/325kg

外形尺寸： 1200*620*780mm