

日本旭化成 PA66 FR561 高韧性 开关接头

产品名称	日本旭化成 PA66 FR561 高韧性 开关接头
公司名称	东莞市丹信塑胶有限公司
价格	30.50/千克
规格参数	加工级别:注塑级 品牌:日本旭化成 牌号:FR561
公司地址	广东省东莞市黄江镇康阳一街11号2栋202室
联系电话	13922968092 13922968092

产品详情

含添加剂：阻燃剂

材料特点：无卤素，阻燃

材料用途：电气/电子应用领域，电气元件，连接器，开关

加工：注射成型

塑料牌号：PA66 FR561

定属记号：尼龙66

物料数据

物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试
比重	1.16	--	g/cm3	ASTM D792,ISO 1183
收缩率 - 流量	0.90到 1.6	%	Internal Method	
吸水率				
平衡	2.3	ASTM D570		
平衡,23 ,50% RH	ISO 62			
硬度				
洛氏硬度				ASTM D785,ISO
M计秤	85	55		2039-2
R计秤	120	110		
机械性能				
拉伸模量(23)	3600	1600	MPa	ISO 527-2

拉伸应力				
屈服,23	83			
断裂,23	80			
--	58	ASTM D638		
拉伸应变	4.5	22		
断裂	7	70	15	> 50
弯曲模量				
--	3300	1300	ASTM D790	
23	1500	ISO 178		
弯曲强度	128	56	124	54.1