

# 洛阳泳池水循环系统工程公司

产品名称	洛阳泳池水循环系统工程公司
公司名称	河南浪腾水处理设备有限公司
价格	7000.00/件
规格参数	流量:20-200 过滤器:玻璃纤维 厂家:河南
公司地址	河南省郑州市郑东新区商都路6号(中南海知音)10号楼6层656号(注册地址)
联系电话	13803995557

## 产品详情

### 洛阳泳池水循环系统工程公司

河南浪腾水处理设备有限公司专业从事泳池水体循环处理设备、游泳池水处理设备、游泳馆水处理设备、游泳池水净化设备、游泳池水体过滤机、游泳池水过滤器、泳池无阀精滤处理设备、景观水处理设备、温泉水处理的工程服务公司

游泳池设备不仅包含游泳池水处理设备，也是其配套设施；如清洗设备、照明设备、恒温没有边际游泳池设备等。

一、泳池循环水处理设备，游泳池循环水处理设备是游泳池基本的配置，可分为传统机房砂缸水泵设备和无机房一体化游泳池设备。

传统机房沙箱泵设备适用于比较大的游泳池，如标准池、水上乐园等，需要大量管道，需要建设一个机房，施工过程和耗时会比较长。

无房一体化泳池设备适用于中小型泳池，如会所泳池、酒店泳池、私人别墅泳池等，不需要机房、管道，安装简单，操作方便，过滤精度可达5-15  $\mu\text{m}$ ，管理成本低，现在是很多游泳池循环水处理的选择。

二、泳池消毒设备，游泳池消毒设备也是游泳池的基本配置；游泳池水处理是一个重要的环节，直接影响到游泳池水质是否达标；游泳池消毒设备可分为加药计量泵、加药装置、臭氧发生器、盐氯机、铜银

离子消毒器。

三、恒温泳池设备，恒温泳池设备是保障泳池内水温的，现在越来越多的泳池选择让泳池保持恒温，让他们一年四季都可以在泳池里游泳；恒温泳池设备可分为锅炉加热、板式换热器加热、热泵加热。

四、游泳池清洁设备，游泳池清洁设备也是游泳池的基本配置，除了基本的循环水处理设备和消毒设备外，游泳池还需要定期维护和清洁；游泳池清洁设备可分为三种：一套七件清洁工具、岸基手动游泳池吸污机、自动游泳池吸污机。

五、泳池照明设备：水下灯美化游泳池，包括池壁灯、防水电缆等。

六、泳池池岸设施：如自动扶梯、起跑台、救生圈、救生椅、沙滩椅、茶几、太阳伞等。

七、水质检测设备：水质监测仪、水质检测箱、水温计

在所有的游泳池设备中，各个部分的安装都是有讲究的，比如布水口，也称为给水口，温泉设备应用于游泳池设备中的池壁，用来排水用的，那么在安装游泳池设备给水口有哪些要求呢？

一、游泳池给水口的位置，应符合下列要求：

- 1、数量应满足循环流量的要求；
- 2、位置应尽量满足游泳池内水流均匀、不产生涡流和死水域；
- 3、池底配水时，应在两泳道标志线的中间均匀布置；
- 4、池壁配水时，其间距宜采用2~3m，拐角处距另一池壁不宜超过1.5m；其深度宜在游泳池水面下0.5~1.0m处；
- 5、跳水游泳池采用池壁配水时，应设二层给水口，且上下层给水口应错开设置。给水口距池底高度不宜小于0.5m。

二、给水口的构造，应符合下列要求：

- 1、应采用喇叭口型，且不得小于连接管截面的2倍；

- 2、应设格栅，格栅采用耐腐蚀和不变形的材料制造；
- 3、格栅隙的水流速度，不应大于1.0m/s；
- 4、宜有流量调节装置。

#### 池水净化方式选择应考虑的因素

- 1.游泳池的用途，用于游泳竞技比赛、专业游泳培训、业余初学培训，还是群众性游泳健身、休闲娱乐。
- 2.游泳池类型:仅供游泳使用，还是休闲游泳兼用，或者是娱乐专用。
- 3.游泳负荷:即游泳人数的多少。
- 4.游泳环境:是室外露天游泳池还是室内游泳池。

河南浪腾水处理设备有限公司免费提供前期的设计图纸、设计方案。专业提供一体化游泳池水处理设备。

除湿设备则需要配备，因为室内为封闭环境，泳池造成室内湿度大，不仅会使游泳者感觉不舒服，长期空气湿度大也会腐蚀室内墙体，设施设备等。有了除湿设备，可以为室内保持合适的干湿度，维持好的空气环境。

加热，除湿设备可以根据需要进行配置，如果都需要配置，比较合适的为三集一体恒温除湿热泵，三集一体热泵既可以为泳池水进行加热，还可以除湿，另外还有新风的作用，为泳池更换适量的新鲜空气。让室内泳池无论是水温，湿度还是空气的新鲜度都保持在舒服的状态。

河南浪腾水处理设备有限公司，为您提供专业，\*\*\*\*的配置方案，从您的实际用途出发。前期的方案设计，到设备安装，到调试运行售后，为您省心省力，竭诚为您服务！