

公路桥梁盆式橡胶支座GPZ（II）20SX型 焦作钢结构球型钢支座 易于更换

产品名称	公路桥梁盆式橡胶支座GPZ（II）20SX型 焦作钢结构球型钢支座 易于更换
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	200.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

算确定，垫石长度、宽度应比支座相应的尺寸增力n50mm左右，其高度应为100mm以上，垫石的高度要考虑支座更换时能放下千斤顶的空间。(2)铁路桥梁盆式活动支座垫石内应布置钢筋网，钢筋直径为8mm时，间距宜为50mm×50mm，桥梁墩、台内应有竖向钢筋延伸至支座垫石内，支座垫石的混凝土强度等级不应低于C30。可以制成球形单向活动支座和固定支座。双向活动盆式橡胶支座安装注意事项双向活动盆式橡胶支座是橡胶与钢构件组合而成的一种新型桥梁支座，是盆式橡胶支座其中的一种，由上座板、橡胶板、密封圈、底盆、防尘罩和地脚螺栓等组成。

GPZ3DX通用盆式支座选择和使用应注意下列问题：1、选择支座承载力时，尽可能与桥梁实际支点反力相吻合，而不应采用比桥梁支点实际反力大得多的规格支座，因四氟板与不锈钢板之间的系数随着正应力增大而，若系数增大，对桥梁结构受力不利。JPZ系列新型盆式橡胶支座是一款“低碳、环保”型桥梁抗震装置。GPZ盆式橡胶支座的行业和抗震设计规范GPZ系列抗震盆式橡胶支座是依据交通行业及公路工程抗震设计规范，在盆式橡胶支座的基础上增加了消能和阻尼措施。

复合型由于支座本身并没有自复位能力，在大震时可能产生不可控制的位移；而叠层橡胶支座虽有自复位能力，但是阻尼有限，在耗散地震能量方面并无优势。因此，兼备复位能力和耗能特性的复合隔震体系受到广大研究人员和工程师的青睐。(3)铁路桥梁盆式活动支座垫石表面应平整、清洁、无浮沙。支座垫石顶面标高要求准确无误，在平坡情况下，同一片梁两端支承垫石及同一桥墩、台上支承垫石应处于同一设计标高平面内，其相对高差不应超过±1fimm，同一支承垫石高差应小于0.5mm。因支座具有一定的安全系数，选型时不必人为加大支座规格。在选择常温型支座还是耐寒型支座时，宜根据桥梁所在

地区的月平均最低气温确定。如桥梁所在地月平均最低气温低于-25℃，此时宜选用耐寒型支座，月平均最低气温不低于-25℃，此时可选用常温型支座。