

盆式橡胶支座GPZ (II) 2DX型 鹤岗抗震球形支座 优良选材

产品名称	盆式橡胶支座GPZ (II) 2DX型 鹤岗抗震球形支座 优良选材
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	200.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

6、(常温：-25 ~ 40) 支座系数： $\mu=0.03$ ，(常温：-60 ~ -25) $\mu=0.05$ KLQZ抗拉球型钢支座产品分类及主要特点KLQZ抗拉球形钢支座,主要由球型钢衬板,上下支座钢板,弹性减震件,位移箱体,聚板和不锈钢板组成。5、落梁采用与相逆的工艺法，技术指标的控制完全相同。在指挥员的统一指挥下，各操作手同时放松千斤顶使梁体慢慢落下；并检查各支座的位置是否及受力后的牢固情况。6、为了保证各千斤顶均衡抬升要统一指挥，各别达到千斤顶在统一抬升前均能由于垫板缝隙和钢板弹性变形影响，确保整体抬升一致。

除去油污，特别是不锈钢与填充聚板的相对滑移面应用或酒精仔细擦洗干净，支座其它各件也应擦洗干净，支座内不得涂刷防锈油。支座除标高必须符合设计要求外，为确保支座的使用性能，须保证三个方向的平面水平。其位移由上支座板与平面四氟板之间的来实现。在上支座板上设置导向槽或导向环来约束支座的单向或多向位移，可以制成球形单向活动支座和固定支座。通过球形板和球面四氟板之间的来支座的转角的需要。GPZ(II)固定型桥梁支座是一种连接桥梁上部结构和桥墩，传递载荷并桥梁位移、转动要求的结构部件。

其承载力可以达到20000 ~ 50000KN的水平，基本能大型桥梁建造的需要，使用寿命可以达到50年以上。盆式橡胶支座主要型号有GPZ橡胶支座、GPZ()橡胶支座、GPZ()橡胶支座。常用的公路盆式橡胶支座型号有：GPZ盆式橡胶橡胶支座和GPZ()盆式橡胶支座(依据GT,GPZ(KZ)盆式橡胶支座等几个系列。3、固定支座所在的与梁体纵向中轴平行的断面上 (MN面) 其它支座均为单向支座，且方向沿梁体纵向。4、除AB面、MN面上的支座外其它支座全部为双向支座，且主方向沿梁体纵向。5、梁移情况：固定支座对应的点不能发生位移；梁体在轴AB和轴MN确定的平面上，AB轴上的点只能沿AB轴发生位移；

MN轴上的点只能在MN轴上发生位移；其它点能够同时向两个方向发生位移。纵向位移：1000~4500kN, $E_1 = \pm 50$ 、 $E_2 = \pm 100$ 、 $E_3 = \pm 150$ mm;5000~17500kN, $E_1 = \pm 100$ 、 $E_2 = \pm 150$ 、 $E_3 = \pm 200$ mm;20000~37500kN, $E_1 = \pm 150$ 、 $E_2 = \pm 200$ 、 $E_3 = \pm 250$ mm;40000~60000kN, $E_1 = \pm 200$ 、 $E_2 = \pm 250$ 。