

提供建材原料《装饰水泥，特种水泥，各种彩色水泥》

产品名称	提供建材原料《装饰水泥，特种水泥，各种彩色水泥》
公司名称	张振亮（个体经营）
价格	200.00/吨
规格参数	品牌:义鳳牌白水泥 三氧化硫含量:3.2 氧化镁含量:4.0（%）
公司地址	中国 河南 信阳市浉河区 107国道边1059公里处柳林交警队附近
联系电话	86 0376 3655059 13782969629

产品详情

品牌	义鳳牌白水泥	三氧化硫含量	3.2
氧化镁含量	4.0（%）	水泥细度	8（%）
烧失量	25（%）	产地	河南信阳柳林
出厂标准	P.O 42.5R	品种	通用水泥
主要成分	硅酸盐	强度等级	42.5
初凝时间	3（h）	终凝时间	4；00（h）
标准稠度水量	40（%）	抗压强度	17（MPa）
安定性	合格	规格	50千克
抗硫酸盐性	高抗硫酸盐性	水化热	中热
颜色	白色水泥		

我厂生产的“义凤”牌白色硅酸盐水泥是按国标gb2015-91规定的物理和化学性能要求，采用回转窑烧制工艺、先进的现代化窑外分解技术生产而成，它是以硅酸钙为主要成分，铁度含量极少的硅酸盐熟料经漂白处理，加入适量的石膏细制而成的白色水硬性胶凝材料，白色硅酸盐水泥（简称白水泥）说明如下：
一、特性、用途和标号：

1、特性：本产品是一种高级的装饰建筑材料，具有强度高色泽洁白等优点，可配制各种彩色灰沙涂料。
2、用途：主要用于建筑装饰工程的粉刷、雕塑、地面、楼梯亭柱台阶的装饰和制造各种颜色水刷石、水磨石制品，在白色水泥中掺入适量的耐碱色素，可制成彩色水泥。
3、标号：白鸥牌白水泥按gb2015-91标准规定分四个标号325、425、525、625，白色度分特级、一级、二级、三级等四个等级。

二、组分材料：1、白色硅酸盐水泥熟料以适当成分的生料烧制部分熔融，所得以硅酸钙为主要成分，氧化铁含量极少的熟料。2、石膏：天然二水石膏符合国际gb483的规定。三、技术要求：

1、氧化镁：熟料中氧化镁的含量不超过5%。2、三氧化硫：水泥中三氧化硫的含量不超过3.5%。
3、细度：0.080mm方孔筛筛余量不超过10%。4、凝结时间：初凝不迟于45分钟，终凝不迟于12小时。
5、安定性：按煮沸法检验合格。6、强度：各标号令期强度见表1数值。

7、白度：各等级白度见表2数值。四、注意事项：1、使用时不能掺合其他有色物质，以免影响白度。2

、施工和养护方法与普通硅酸盐水泥相同，但施工时底层和搅拌工具必须清洗干净，否则影响白水泥的效果。3、用于白水泥中的掺合料：如沙、石等，必须干净，最好以白色为宜，施工方法请参阅（建筑材料手册）。4、本产品实验方法均按国家标准gb136、gb1345、gb1346、gb177、gb2016、gb5483进行。5、我厂按国家标准在规定时间内向用户寄发水泥品质试验报告单。

五、说明：白度经国家建材研究院洲定最低不低于80度。