

美国爱色丽五金行业分光测色仪Ci64

产品名称	美国爱色丽五金行业分光测色仪Ci64
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	32500.00/台
规格参数	重复性:0.08 测量口径:8mm 器间差:0.4
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

美国爱色丽五金行业分光测色仪Ci64 非常适合工业和包装应用的中端质量控制解决方案,3种孔径可供选择,灵活用于不同样本尺寸和形状,结合爱色丽软件,打造完整解决方案 非常适合工业和包装应用的中端质量控制解决方案,3种孔径可供选择,灵活用于不同样本尺寸和形状,结合爱色丽软件,打造完整解决方案 产品规格:

电池	锂离子电池
电池周期	1000次测量 @ 10秒间隔
校准	白色和零点
色差	[/X], ecmc, lab, E00, 反射率, E94, XYZ, L*a*b*, Yxy,, L*C*h °, L*u*v*, 差异评语
色彩空间	Lab, L*a*b*, 反射率, L*C*h °, 孟塞尔坐标, XYZ, Yxy, L*u*v*
尺寸(长,宽,高)	21.3 cm 9.1 cm 10.9 cm
湿度	5%到85%, 非凝露
光源种类	A, C, D50, D65, F2, F7, F11 & F12
照明孔径	14mm
导入/导出格式	CSV
显示器	背光彩色图形LCD
仪器台间差	0.40 E*ab (平均值)
光源寿命	约50万次测量
支持的语言	英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、中文(简体)、中文(繁体)、韩语和日语
光源	充气钨丝灯
测量间隔时间	2秒
测量几何结构	d/8 °
测量孔径	8mm
测量时间	2秒

观察者	2 ° & 10 °
工作温度范围	50 ° 到 104 ° F (10 ° 到 40 ° C)
包装尺寸 (长度, 宽度, 高度)	51cm, 20cm, 41cm
合格/不合格指示	是
光度范围	0 到 200%
光度分辨率	0.01%
反射孔径	1
样本存储	4000
样本预览	目标窗口
运输重量	7kg
短期重复性 – 白色	0.10 E*ab (白色陶瓷上)
软件开发包	XDS4
光谱分析仪	蓝光增强硅光电二极管
光谱间隔	10nm
光谱范围	400nm-700nm
光谱报告	
测量指数	[L*/a*], YI1925, WI Taube, WI73, 反射率, WI98, MI, 反射率, WI Berger, WI73, MI6172, YI98, WI Hunter, 灰尺, WI Berger, 光泽度, YI73, WI Stensby, YI98, WI Hunter, YI1925, WI Taube, YI73, WI Stensby, WI98, 平均值, 555 色光分类
标准存储	1000
储存温度范围	-4 ° 到 122 ° F (-20 ° 到 50 ° C)
转换支持	嵌入式
电压	100-240VAC 50/60Hz, 12VDC @ 2.5A
保修期	12 个月
重量	1.06 kg

Ci64可选多种孔径尺寸并可增加UV

LED光源, 准确测量含荧光增白剂的塑料、纺织品和纸张。东莞森铭设备有限公司代理、经销、维修: 便携式色差仪、分光测色计、印刷密度仪、光泽度计、手持式光谱仪、条码扫描仪, 标准光源箱, 代理经销的进口品牌包括: 美国爱色丽 (X-Rite)、日本柯尼卡美能达 (Konica Minolta)、德国毕克 (BYK)、德国特强 (TECHKON)、德国布鲁克 (Bruker)、美国霍尼韦尔 (Honeywell)、英国 (RHOPoint) 等等。