

PVC塑料管材挤出机 江苏联顺

产品名称	PVC塑料管材挤出机 江苏联顺
公司名称	江苏联顺机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:江苏联顺 型号:LS-SJSZ65
公司地址	中国 江苏 张家港市 乐余镇经济开发区（老204国道雁行头旁）
联系电话	86 138 62260220

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	江苏联顺
型号	LS-SJSZ65	种类	管材挤出机
螺杆数	双螺杆	螺杆直径	65 (mm)
最大挤出直径	250 (mm)	生产能力	150-250 (Kg/h)
电动机功率	37 (kw)		

pvc管材生产线					
pvc管材挤出生产线主要用于生产pvc水管，质量上乘，设备合理。					
特征:					
1.产量:锥型双螺杆挤出机,适用于pvc粉末，产量高，可达到1000公斤/小时。					
2.管径:联顺公司致力于设计并生产世界上最大的锥型双螺杆挤出机，生产最大的管径达到710mm.					
3.辅助机械.具有外形美观,自动化控制和运转平稳等特性。					
技术参数					
管径	20-63mm单管	20-63mm双管	75-160mm	110-315mm	315-630mm
挤出机型号	sjz51/105	sjz65/132	sjz65/132	sjz80/156	sjz92/188
挤出机功率	18.5kw	37kw	37kw	55kw	110kw
挤出量	120kg/h	250kg/h	250kg/h	360kg/h	800kg/h
最大线速度	12m/min	10m/min	6m/min	3m/min	1.2m/min

pvc pipe production line

this production line is mainly used to produce pvc water pipe; it is of high quality and reasonable design.

characteristic:1. capacity: conical twin-screw extruder, suitable for process pvc powder with high capacity, max 1000kg/h2. diameter: lianshun succeed in designing and producing the biggest conical twin-screw extruder in the world. max products reach 710mm.3. auxiliary machine closely meet customer specifications. nice out-look, automatic control and stable running performance

pipe range	20-63mm single	20-63mm dual	75-160mm	110-315mm	315-630mm
extruder	sjz51/105	sjz65/132	sjz80/156	sjz80/156	sjz92/188
extruder power	18.5kw	37kw	37kw	55kw	110kw
extrusion capacity	120kg/h	250kg/h	250kg/h	360kg/h	800kg/h
max. production speed	12m/min	10m/min	6 m/min	3 m/min	1.2m/min

特点及用途: features and application :

sjz型系列锥形双螺杆挤出机，是一种适用于各类pvc粉料挤出成形的专用设备，配用不同模具及各类辅机就能生产出各类pvc材料的管材、异型材、板材、片材、棒材及造粒。features and applications sjz series conical double screw plastic extruders are special equipments which can extrude and mold by using various kinds pvc powders. equipped with different kinds of molds and auxiliary machines, it can produce various pvc pipes, profiles, sheets, plates, bars and granulation.主要技术参数 main technical parameter

主要技术参数 main technical parameter

项目 item	sjsz-45	sjsz-51	sjz-65	sjz-80	sjz-92
螺杆直径 diameter of screw(mm)	45/100	51/105	65/132	80/156	92/188
螺杆数量 number of screw(mm)	2	2	2	2	2
螺杆转向 direction of screws	异向向外 screw rotation direction				
螺杆转速 screw rotation speed(rpm)	1-37	1-32	1-34.7	1-36.9	1-32.9
螺杆有效工作长度 effective length of	985	1070	1440	1800	2500

screw(mm)					
主电机功率 power of main engine (kw)	15	18.5	37	55	90
机筒加热功率 barrel heating power (kw)	12	18	24	36	86.8
生产能力 production capacity(kg/h)	95	80-120	250-300	320-450	500-600
机器中心高 center height(mm)	1000	1000	1000	1000	1000
净重 net weight(kg)	2800	3200	4000	5000	10000
外形尺寸(长 × 宽 × 高) dimens ions(mm)(l × w × h)	3620 × 1050 × 2157	3000 × 1050 × 2200	4235 × 1520 × 2450	4750 × 1550 × 2460	6725 × 1550 × 2841