

盆式橡胶支座GPZ（II）3DX型 巴音郭楞单向滑动铰支座 货源充足

产品名称	盆式橡胶支座GPZ（II）3DX型 巴音郭楞单向滑动铰支座 货源充足
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	200.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

5、系数：（ - 25% ~ +60 ） 常温：μ 0.03：（ - 40 ~ - 25 ） 低温：μ 0.05.6、位移量：单项活动支座的横向位移值为 ± 3mm。双向活动支座与单向活动支座顺桥向的位移量分为2级。双向活动支座承载力在KN之间的横向位移量为 ± 20mm，在KN之间的横向位移量为 ± 30mm,在KN之间的横向位移量 ± 40mm。 3、连续梁单联长度不宜超过200m，跨数不宜超过6跨；若需要超过6跨时，支座布置应检算靠近型支座的固定型支座的位移量是否位移需求，再根据情况增设型支座或进行定制设计。4、矩形固定型支座宜采用支座短边与顺桥向平行布置，当桥梁横向尺寸受xianshi，可采用支座长边沿纵桥向布置。

低温造成刚度和阻尼大幅，高温则造成刚度和阻尼严重，实际应用中高低温对刚度和阻尼的影响往往是常温下的数倍，使得减隔震效果严重偏离设计预期。橡胶属于高分子材料，容易老化造成性能退化，耐久性较差。采用水平力分散型橡胶支座进行减隔震设计，无法避免铅芯的铅污染问题，不利于建立友好型社会。抱柱支架法：其工作原理是在桥墩(台)的桩基顶面台阶上设置钢制斜支架，支架通过横抱箍固定于桥墩墩柱上，支架高度至桥面底板，在支架顶面大吨位千斤顶，千斤顶上置通长型钢托架，千斤顶顶托架将桥面板顶离盆式橡胶支座，再进行更换。

为了减小沉降量，必须zeng大钢筋混凝土基础尺寸，并对支架进行预压。此方案工程量较大、工期、an全性低、费用高。GPZ(II)3SX橡胶支座功能要求的总结：1.按照使用功能的不同，GPZ(II)3SX橡胶支座可以分为固定支座和支座两种。为了减小沉降量，必须zeng大钢筋混凝土基础尺寸，并对支架进行预压。此方案工程量较大、工期、an全性低、费用高。GPZ(II)3SX橡胶支座功能要求的总结：1.按照使用功能的不同，GPZ(II)3SX橡胶支座可以分为固定支座和支座两种。2、支座下座板中訖与墩台纵向错动量：墩台h