

北京防火泥 防火泥材料 标马

产品名称	北京防火泥 防火泥材料 标马
公司名称	廊坊标马密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县西位敢村
联系电话	13231667440 13231667440

产品详情

防火泥是一种柔性阻燃材料。具有良好的阻火、堵烟、耐油、耐水、耐腐蚀性能，对于一些需要特殊防火措施的存放物品有着很好的防火性。防火泥的成分氯化石蜡、瓷土粉、未变质的长石、石英、铁矿及其他作为瓷土来源的岩石的碎片等组成。防火泥的使用方法将有机堵料揉匀后均匀地嵌入孔洞，该有机堵料在气温低时会较硬，此时可将堵料置于50度左右的温水中加热等稍软即可取使用。该有机堵料一般与XXMF-3防火堵料(阻火包)配合使用，封堵厚度为150mm时，耐火极限 3小时。防火泥的作用有哪些该材料主要用于电线，电缆的孔洞封堵，以防止电线、电缆发生火灾而由孔洞向邻室蔓延，减少火灾损失。避免事故的扩大具有阻烟、防火、防尘等功能。因此，该堵料广泛用于发电厂、工矿企业、高层建筑、造船电力、邮电、变电所、冶金等系统工程中垂直式水平的电线、电缆贯穿孔洞的封堵。

防火泥是一种柔性阻燃材料。防火泥外观和普通的泥土颜色很像，北京防火泥，使用时质地柔软，可捏成各种形状图，方便不同场景的使用。防火泥具有良好的阻火、堵烟、耐油、耐水、耐腐蚀性能。一般情况下，防火泥材料，将防火泥揉匀后均匀地嵌入孔洞，防火泥在气温低时会较硬，此时可将堵料置于50度左右的温水中加热等稍软即可取使用。防火泥有机堵料揉匀后均匀地嵌入孔洞，电缆防火泥，该有机堵料在气温低时会较硬，此时可将堵料置于50度左右的温水中加热等稍软即可取使用。该有机堵料一般与XXMF-3防火堵料（阻火包）配合使用，封堵厚度为150mm时，耐火极限 3小时。

防火泥是一种柔性阻燃材料，又称柔性有机堵料或可塑性防火堵料。DR-A3-JH-2型防火泥还具有耐火极限高、发烟量低等特点。防火泥是一种柔性阻燃材料。是以有机合成树脂为粘接剂，添加防火剂、填料等经辗压而成。该堵料不固化，可塑性很好，可以任意地进行封堵。DR-A3-JH-2型防火泥还具有耐火极限高、发烟量低等特点，还具有良好的可塑性，耐酸、耐碱、耐腐蚀性，施工、维修比较方便，并能与其他封堵材料（如DB-A3-JH-1型阻火包等）合并使用。

北京防火泥-防火泥材料-标马(推荐商家)由廊坊标马密封材料有限公司提供。廊坊标马密封材料有限公司是一家从事“回转窑密封,防火包,防火涂料等”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“标马”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使标马在密封件中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!