

电缆放线架 博云电力惠 电缆放线架制造

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 电缆放线架 博云电力惠 电缆放线架制造 |
| 公司名称 | 河北博云电力器具有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省任丘市北汉乡前边庄 |
| 联系电话 | 17772678898 |

产品详情

梯形液压放线架

分为3T，5T，8T，10T外观像梯子，由此得名。有焊管，槽钢，铁板，铁块焊接而成。佩带千斤顶为品牌千斤顶，不易出现漏油现象。

梯形放线架：用于放置电缆盘，架空展放导线和电缆，采用液压装置，底脚装有小轮，便于移动，操作简单，使用方便，可适用多种大小线盘。横杠采用钻杆材质，不易弯曲

机械式螺旋放线架

螺旋放线架：又称手摇放线架，电缆放线架，分为3吨、5吨。用于线路工程中延放导线时搁置正盘导线，采用丝杠升降线盘，电缆放线架制造，轻巧耐用，适合人力放线使用。

在使用放线滑轮时我们一定要注意使用方法以及对滑轮的保护存放问题，今天我们就来了解一下。

- 1：运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘，特别是在较低温度时(一般为5 左右及以下)，扔、摔电缆将有可能导致绝缘，电缆放线架好不好，护套开裂。
- 2：尽可能避免在露天以暴露方式存放电缆滑轮，电缆盘不允许平放。
- 3：吊装包装件时，严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上，电缆盘要用合适方法加以固定，防止互相碰撞或翻到，以防止机械损伤电缆滑轮。
- 4：电缆滑轮严禁与酸、碱及矿物油类接触，要与这些有腐蚀性的物质隔离存放。储存电缆滑轮的库房内

不得有破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在。

5：电缆滑轮在保管期间，应定期滚动(夏季3个月一次，其他季节可酌情延期)。滚动时，将向下存在电缆滑轮滚翻朝上，以免底部受潮腐烂。存放时要经常注意电缆滑轮是否完好无损。

6：电缆滑轮储存限以产品出厂期为限，一般不宜超过一年半，至长不超过两年。

液压放线架规格分为3吨，电缆放线架可靠，5吨和8吨，技术参数如下：

液压电缆放线架使用说明：

1，电缆放线架轴杠穿过线盘中心孔，把液压放线架分别放在线盘两侧；

2，调节内管高度使瓦架紧贴轴杠，然后用放线架侧面的横销穿入内管适合高度的孔内；

3：拧紧千斤顶下面的油栓，用压力杆打压千斤顶；

4，使线盘离地步放电缆。注意事项：

5：液压电缆放线架必须紧贴线盘防止轴杠弯断；

6：液压电缆放线架在平稳地面使用否则容易倾倒。

梯形电缆放线架俗称“电缆放线支架”，用于放置电缆盘，架空展放导线或电缆，采用液压装置、底脚装有小轮，便于移动，操作简单，使用方便，梯形电缆放线架横杠选用钻杆材质，不会弯曲。规格分为5吨，8吨，10吨和12吨。

河北博云电缆放线架厂家，电缆放线架价格，通用线路工具。

电缆放线架-博云电力惠-电缆放线架制造由河北博云电力器具有限公司提供。河北博云电力器具有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。博云电力——您可信赖的朋友，公司地址：河北省任丘市北汉乡前边庄，联系人：顾经理。