深圳市宝安平底推车式工业烤箱，丝印烤箱

产品名称	深圳市宝安平底推车式工业烤箱，丝印烤箱
公司名称	深圳市宝安区沙井晶艺煌电热设备经营部
价格	9000.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:晶艺煌 型号:JYH-1600
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 沙井镇南环路24-15号
联系电话	86 0755 27299687 15820755377

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	晶艺煌
型号	JYH-1600	材质	镀锌板
温度范围	室温-250（℃）	功率	15000（W）
主要用途	烘干		

工业烘箱,推车式烤箱,工业烤箱xh系列烤箱使用方便，设备实用且功能性强，价格合理。可按客户要求定制烘箱、隧道炉、快速高温冲击、高温老化箱等其它温度控制产品.
工业烤箱适用于大多数的工业用途：加热，脱气，烤漆，聚合，预热，固化，干燥，回火，稳定性实验,硫化，测试，等等。 所有的工业用的烤箱都有强劲的通风效果，确保温度的准确性和均匀性。 操作环境: 精密的温度设计,因为生产工艺的不同,造型时最高温度可选择200°C或300°C。温度浮动值：小于±0.2°C。温度的空间变化：105度时小于±1.2°C，200度时小于±2.5°C（测试方法，根据欧盟国际nfc15-140标准,用9条传感器对不同的点进行两个小时的测试。）

工业烤箱多种不同尺寸的空间体积从360升到2520升，烤箱的控制面板是置于左手边外，其他型号的烤箱的控制面板都放于烤箱顶部，用于减小烤箱的尺寸,优化烤箱的结构。产品名称:工业烤箱1.内胆采用耐腐性强的优质不锈钢材料，内部抛光。2. 外壳采用电解板，经环氧树脂烤漆而成。3
.外箱和内胆由岩棉隔离保温，隔离层达110毫米厚。4 .隔离材料和垫片不含石棉。5
.右边式开门，门由天地插销两点式关闭，紧密牢固。加热性能6.
加热管呈管状，加热元件采用不锈钢材料包覆，合理地安装在风机的四周。7 .加热速度并不只是加热元件控制，也与我们的隔热材料有关。烤箱隔热效果好，温度会持续留在箱体，减少了热量的流失。废气的排除，新鲜空气的供给空气在进入内腔之前，通过通风孔预热，保证进入的新鲜空气不破坏内部温度的平衡性。设置一个直径为60、80或者100毫米的废气排气口，通过可调节阀控制排放。可增加一个排气风机作为选择，用于加速废气排放。还可添加抗灰尘空气过滤器，防止灰尘对产品造成的污染。
气体循环系统8.
风机强制循环模式，高速的气流加快了干燥的速度，也使烤箱内的温度分布加快均匀。9.
耐高温的离心式鼓风机安装在烤箱的顶部，与工作室之间采用不锈钢挡板隔离。10. 箱内空气被离心风机高速转动形成气流，经过温度传感器和被包覆的加热原件，加热的空气迅速强制由底部回流箱体循环。1

1.空气循环不可停止，但可以安装一个变速器用于调节空气循环的速度。pid温度的控制与安全温度是由精确的微处理器的芯片处理器控制，保持了高度的准确性，防止超过温度设定。独立的温控器可调节过温保护的上限，这为设置提供了2.1级标准的保护。自动调谐的pid数字控制器，可配选可编程序，定时功能，rs485通信接口等。控制版面上有开关按钮，当故障指示灯亮时表示安全保护装置开始工作。