

深圳市宝安区沙井晶艺煌电热设备经营部

产品名称	深圳市宝安区沙井晶艺煌电热设备经营部
公司名称	深圳市宝安区沙井晶艺煌电热设备经营部
价格	9000.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:晶艺煌 型号:JYH-1600
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 沙井镇南环路24-15号
联系电话	86 0755 27299687 15820755377

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	晶艺煌
型号	JYH-1600	材质	镀锌板
温度范围	室温-250 ()	功率	15000 (W)
主要用途	烘干		

工业烘箱,推车式烤箱,工业烤箱xh系列烤箱使用方便,设备实用且功能性强,价格合理。可按客户要求定制烘箱、隧道炉、快速高温冲击、高温老化箱等其它温度控制产品。

工业烤箱适用于大多数的工业用途:加热,脱气,烤漆,聚合,预热,固化,干燥,回火,稳定性实验,硫化,测试,等等。所有的工业用的烤箱都有强劲的通风效果,确保温度的准确性和均匀性。操作环境:精密的温度设计,因为生产工艺的不同,造型时最高温度可选择200 或300 。温度浮动值:小于±0.2。温度的空间变化:105度时小于±1.2 ,200度时小于±2.5 (测试方法,根据欧盟国际nfc15-140标准,用9条传感器对不同的点进行两个小时的测试。)

工业烤箱多种不同尺寸的空间体积从360升到2520升,烤箱的控制面板是置于左手边外,其他型号的烤箱的控制面板都放于烤箱顶部,用于减小烤箱的尺寸,优化烤箱的结构。产品名称:工业烤箱1.内胆采用耐腐蚀性强的优质不锈钢材料,内部抛光。2.外壳采用电解板,经环氧树脂烤漆而成。3

.外箱和内胆由岩棉隔离保温,隔离层达110毫米厚。4.隔离材料和垫片不含石棉。5

.右边式开门,门由天地插销两点式关闭,紧密牢固。加热性能6.

加热管呈管状,加热元件采用不锈钢材料包覆,合理地安装在风机的四周。7.加热速度并不只是加热元件控制,也与我们的隔热材料有关。烤箱隔热效果好,温度会持续留在箱体,减少了热量的流失。废气的排除,新鲜空气的供给空气在进入内腔之前,通过通风孔预热,保证进入的新鲜空气不破坏内部温度的平衡性。设置一个直径为60、80或者100毫米的废气排气口,通过可调节阀控制排放。可增加一个排气风机作为选择,用于加速废气排放。还可添加抗灰尘空气过滤器,防止灰尘对产品造成的污染。

气体循环系统8.

风机强制循环模式,高速的气流加快了干燥的速度,也使烤箱内的温度分布加快均匀。9.

耐高温的离心式鼓风机安装在烤箱的顶部,与工作室之间采用不锈钢挡板隔离。10.箱内空气被离心风机高速转动形成气流,经过温度传感器和被包覆的加热原件,加热的空气迅速强制由底部回流箱体循环。1

1.空气循环不可停止，但可以安装一个变速器用于调节空气循环的速度。pid温度的控制与安全温度是由精确的微处理器的芯片处理器控制，保持了高度的准确性，防止超过温度设定。独立的温控器可调节过温保护的上限，这为设置提供了2.1级标准的保护。自动调谐的pid数字控制器，可配选可编程序，定时功能，rs485通信接口等。控制版面上有开关按钮，当故障指示灯亮时表示安全保护装置开始工作。