

# 电子拉力试验机RZ2123B 高精度力量传感器 采用高精度

产品名称	电子拉力试验机RZ2123B 高精度力量传感器 采用高精度
公司名称	北京磐研科技有限公司
价格	24000.00/件
规格参数	荷重元:500N区间选配 力量解析度:1/10000 力量准确度: 0.8%
公司地址	北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-2017 房间(注册地址)
联系电话	15311122319

## 产品详情

电子拉力试验机RZ2123B一、主机规格A. 高精度力量传感器: 500N/5KN/10KN力量精度在 $\pm 0.8\%$ 以内。B. 容量分段:全程四档: 0.25/0.5/0.75/1采用高精度16 bits A/DC. 动力系统:见配置清单D. 控制系统:采用外部控制方式使控制更精准速度控制范围0.01~500 mm/min。中联板调整具有快速粗调与慢速微调功能。测试后自动返回、自动储存。E. 显示方式:液晶屏。F. 打印方式:彩色喷墨打印机打印数据曲线(激光打印机选购)。G. 测试空间:测试宽度约300 mm(标准规格)联板行走空间900 mm(不含夹具)(标准规格)H. 安全装置:过载紧急停机装置、上下行程限定装置、自动断点停机功能。

二.软件功能介绍:A. 测试标准模块化功能:集成使用者设定所需应用的测试标准设定、拉伸方、拉伸圆(含管材)、撕裂、剥离、帘线、帆布等。B. 试品资料:提供使用者设定试品数据,有宽度、厚度、直径、面积、标距等。C. 报表形式:多数据打印多曲线对比,提供取中值、取平均值,供测试者选择D. 图形曲线尺度自动\*\*化(Auto Scale),可使图形以\*\*尺度显示。E. 测试结束自动存档,测试完毕自动求算\*大力量、屈服强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、任意点定负荷延伸、延伸率、剥离强度等等。三.附件A.一年保固书及中文操作说明书各一份。B. 随机赠送标准拉力夹具一组(其他夹具选购)。C.联想笔记本电脑一台,惠普彩色喷墨打印机一台。四、主要计数指标A. 荷重元:500N区间选配B. 力量解析度:1/10000C. 力量准确度: 0.8%D. 速度范围:0.01 - 500mm/min(特殊测试速度亦可依客户需求定制)E. 行走空间:900mm(不含夹持器、特殊测试空间亦可依客户需求定制)F. 测试宽度:300mm(特殊测试宽度亦可依客户需求定制)G. 使用电源:220V 60HZH. 功率:600WI. 机台尺寸:550 x 480 x 1600 mm(长 x 宽 x 高)。