

10KV高压矿用泵 耐腐蚀 铸铁HT200 技术参数 大排量 可定制

产品名称	10KV高压矿用泵 耐腐蚀 铸铁HT200 技术参数 大排量 可定制
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	24106.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QK 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

介绍：天津奥特泵业厂商供应10KV高压矿用泵为施工排水平放式潜水泵，这种泵型为小直径、大排量的设备，适用于从矿井，热水井及海洋提取，也可用于河流、水库、水渠等提取、农田灌溉及高原山区的人畜用水，亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。

产品材料：

(1) 叶轮导流壳：用于普通无腐蚀介质时采用铸铁HT200；用于轻微腐蚀介质时材质有：防腐涂层；化学处理防腐法；用于中等腐蚀介质的推荐材质为：不锈钢304；用于较重腐蚀介质进材质有：不锈钢316；不锈钢316L；锡青铜3861。

(2) 泵轴：根据不同介质选用不同的材质来满足现场需要，普通常用的材质有：45#冷拉钢镀铬泵轴，中等防腐性能的有2Cr13;3Cr13等；用于高腐蚀介质的有双相不锈钢等。

(3) 电泵整机机组，介质为腐蚀性，用不锈钢，常用介质为铸铁。

技术参数：

10KV高压矿用泵出水口法兰直径200mm。固定螺栓数量为：12条，型号为16×60（8.8级），螺栓距离256mm.为方用户安装使用，10KV高压矿用泵出厂时特意配备了与机组出水口的配对法兰一片（外径282mm内径220mm厚度20mm)由用户自己现场焊接接泵短管。

维护事项：

- 1.10KV高压矿用泵检查电流电压以及出口压力,每2周检测动水位并做好记录.
- 2.隔四周要检查电机的绝缘电阻并做好记录.
- 3.使用中尽量减少启动次数.
- 4.10KV高压矿用泵如果下井后不连续使用,则应1周开机一次,并运行5-10分钟,防止电泵因锈蚀而不能启动.