

龙门吊电缆（BRflex卷盘电缆）

产品名称	龙门吊电缆（BRflex卷盘电缆）
公司名称	标柔特种电缆上海有限公司
价格	12.00/米
规格参数	标柔特种电缆:BRMCFLEXCS YFFB、YFFBG:多芯可定制 上海市奉贤区:柘林镇浦卫公路6169号
公司地址	上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号
联系电话	19804088592

产品详情

卷盘电缆作为龙门吊设备的主电源缆，缆芯可添加光纤、网线、同轴以及对绞屏蔽信号线等元件。龙门吊电缆常用组合规格有3+1、4+4等，当然用作龙门吊电缆的主要护套材料也是有很多如PUR聚氨酯、PVC环保丁晴橡胶以及橡套等诸多种材料，那么哪一种材料是*适合在卷盘、龙门吊设备中使用的呢？下面小编就为您详细介绍！

龙门吊电缆护套材料：

PVC丁晴材料：丁晴电缆材料之一，又名“丙基氰”是一种有机化合物

、理性物质：

密度：0.794g/cm³

熔点：-112

沸点：115-117

闪点：24（OC） 折射率：1.384（20）

分子结构：

摩尔折射率：20.49

摩尔体积 (cm³/mol) : 87.9

等张比容 (90.2K) : 199.5

表面张力 (dyne/cm) : 26.5

极化率 (10⁻²⁴cm³) : 8.12

龙门吊电缆 卷盘电缆

导体材质：多股镀锡丝或无氧铜丝绞合而成，长期弯折使用不会变形。

绝缘材料：特制ERP绝缘料，机械性能强

抗拉元件：凯夫拉绳、镀锌软钢丝绳

屏蔽元件：镀锡丝编织屏蔽层，铝箔缠绕屏蔽层

在国内地区很多龙门吊是在室外港口使用的，这种情况下我们要考虑电缆的防水性能和抗紫外线性能，我司特殊定制的龙门吊电缆就具备这多种特性，长期在室外使用不会出现任何质量问题。