

H07V-K单支欧标电子线有VDE CE TUV 认证

产品名称	H07V-K单支欧标电子线有VDE CE TUV 认证
公司名称	东莞市蓝跃电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇厚虎路虎门段24号
联系电话	13412007808 13412007808

产品详情

H05V-K,H07V-K,H05V-U,H07V-U,H05V-R,H07V-R

应用&描述

这些电缆不适合敷设于穿线管，石灰的下面和表面，封闭在安装管道内，也不允许的安装电缆盘，通道或电缆箱中。主要用于设备，配线盘和交换机的内部连接以及在有保护的前提下用于交流额定电压高达1000伏或直流750 V照明系统中。

标准及认证

<HAR> HD 21.3 S3, VDE-0281 第3部分, CEI 20-20, CEI20-52, CE 低压73/23/EEC和93/68/EEC指令, ROHS认证

电缆结构

- 多股柔软裸铜导体- 遵循VDE-0295 Cl 5, IEC 60228 Cl-5- PVC (聚氯乙烯) Tl1绝缘- 线芯的色彩编码遵循VDE-0293

技术特性

- 工作电压: 450/750V- 测试电压: 2500 V- 动态弯曲半径: 12.5 x - 静态弯曲半径: 12.5 x - 应用时的工作温度: -5 to +70 - 静态时可承受的温度: -30 to +80 -短路时可达到的温度: +160 - 阻燃: IEC 60332.1- 绝缘电阻: 10 M x km

电缆参数

线规	芯数 x 导体截面积 # x 标称绝缘厚度 mm	标称外径 mm	标称铜的重量kg/Km	标称
----	--------------------------	---------	-------------	----

16(30/30)	1 x 1.5	0,7	3.1	14.4	20
14(50/30)	1 x 2.5	0,8	3.6	24.0	31
12(56/28)	1 x 4	4.3	38.0	48	
10(84/28)	1 x 6	4.9	58.0	69	
8(80/26)	1 x 10	1,0	6.4	96.0	121
6(128/26)	1 x 16	8.1	154.0	211	
4(200/26)	1 x 25	1,2	9.8	240	303
2 (280/26)	1 x 35	11.1	336	417	
1 (400/26)	1 x 50	1,4	13.1	480	539
2/0 (356/24)	1 x 70	15.5	672	730	
3/0 (485/24)	1 x 95	1,6	17.2	912	900
4/0 (614/24)	1 x 120	19.7	1152	1135	
300 MCM (765/24)	1 x 150	1,8	21.3	1440	1410
350 MCM (944/24)	1 x 185	2,0	23.4	1776	1840
500MCM(1225/24)	1 x 240	2,2	27.1	2304	2270