

291双外丝球阀 铜球阀 双外丝球阀

产品名称	291双外丝球阀 铜球阀 双外丝球阀
公司名称	玉环超新建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:永德信 型号:291双外丝球阀 连接形式:螺纹
公司地址	中国 浙江 玉环县 台州市玉环县珠港镇三合潭工业区
联系电话	86 0576 87262522

产品详情

品牌	永德信	型号	291双外丝球阀
连接形式	螺纹	主体材料	黄铜
公称通径	DN151/2DN203/4 (mm)	适用介质	水、油、气
材质	黄铜	密封形式	硬密封型
标准	管螺纹符合ISO 228标准	外形	中型
流动方向	单向	驱动方式	手动
零部件及配件	球体	用途	切断。分配和改变流动方向
压力环境	1.6MPa	工作温度	-20 t 110
类型(通道位置)	直通式		

dn	size	l	h	d	d
15	1/2"	66	50.5	15	90
20	3/4"	76.5	52	19	101

291双外丝球阀		
----------	--	--

技术规范：

1、公称压力：1.6mpa2、工作介质：水、油、气3、工作温度：-20 t 110 4、管螺纹符合iso 228标准

1. 流体阻力小，全通径的球阀基本没有流阻。

2. 结构简单、体积小、重量轻。

3. 紧密可靠。它有两个密封面，而且目前球阀的密封面材料广泛使用各种塑料，密封性好，能实现完全密封。在真空系统中也已广泛使用。

4. 操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。

5. 维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。

6. 在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。

7. 适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。

8. 由于球阀在启闭过程中有擦拭性，所以可用于带悬浮固体颗粒的介质中。