

# 卤素水分仪，固含量测试仪，快速水分测试仪

产品名称	卤素水分仪，固含量测试仪，快速水分测试仪
公司名称	济南天睿自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区交校路5号6号楼1楼112-25（注册地址）
联系电话	0531-85803392 15953197091

## 产品详情

### SFY-P-13卤素水分测定仪产品简述

SFY-P-13卤素水分测定仪，采用卤素灯热解重量原理，是一种快速的水分检测仪器。水分测定仪在测量样品重量的同时，卤素灯加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品，在干燥过程中，水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%，干燥程序完成后，终测定的水分含量值被锁定显示。

与国际烘箱加热法相比，卤素加热可以短时间内达到加热功率，在高温下样品快速干燥，其检测结果与烘箱法具有一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。且操作简单，测试准确，分别可显示水分值、干燥值、测定时间、温度值、等数据。并具有与计算机，打印机连接功能。

### SFY-P-13卤素水分测定仪技术参数

- 1、称重范围：110g
- 2、读数精度：0.005g
- 3、显示屏：液晶屏LCD
- 4、校准方式：外部校准
- 5、秤盘尺寸： 90
- 6、外观尺寸：200×180×380
- 7、产品重量：5.8
- 8、加热方式：卤素灯

9、温度范围：40 -199

10、时间设定：1~99min

11、存储历史：15

12、功率：220V ± 15% 50Hz 400W

卤素水分仪，水分检测仪，快速水分检测仪，快速烘干水分仪，固体含量检测仪，食品水分检测仪，油墨固体含量检测仪，水分测定仪，快速水分检测仪，纸张水分检测仪