

邯郸西门子PLC模块代理商

产品名称	邯郸西门子PLC模块代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子总部
价格	980.00/件
规格参数	西门子:模块 型号:件 保内:全新原装
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	18602118379 18602118379

产品详情

ET 200 S 特性：ET 200 S 分布式系统 I / O 操作系统是离散型模块化设计，相对高度灵活多变的 DP 从站，用以联接控制板或计算机接口里的全过程数据信号。ET 200 S 适用计算机接口种类 PROFIBUS DP 和 PROFINET IO，防水等级为 IP 20。每一个接口模块大可以拓展 63 个控制模块或 2m 宽。能够拓展大 7.5 kW 的电机启动器与大 4.0 kW 的变频调速器。适用故障安全型与基本型控制模块并存于一个 ET 200 S 网站。标准化的 DIN 35 组装滑轨。一个完整的 ET 200 SP 的软件*少由下述构件组成：接口模块：联接分布式系统 ET 200 SP 与控制板或 DP 域名，根据侧板系统总线完成与 I / O 模块数据传输；Base Unit：数据信号控制模块安装底座，同时提供接线端子排用以 I O 信号的功率联接及开关电源信号的功率联接，与此同时 Base Unit 还可以给予开关电源分类作用，创控文化教育这个功能的完成根据挑选带电源分类的功能 Base Unit 完成，含有开关电源分类的能力 Base Unit 均是浅色系，在以下前提下，** 选用带电源分类的能力 Base Unit；ET 200 SP 接口模块后 Base Unit；一个电位差组的所有 I / O 控制模块及负荷总的供电负荷已*过 10 A；控制模块之间 AUX 接线端子排所接额定电压不一样；因为 RQ 4 x 120 VDC - 230 VAC / ** NO ST 数字量 plc 模块必须使用不带电位分类的功能 Base Unit，因而如果一个分布式系统 ET 200 SP 上仅有 RQ 4 x 120 VDC - 230 VAC / ** NO ST 数字量 plc 模块，则这种控制模块左边** 有一个通电位分类的功能 Base Unit。I / O 控制模块：安装于 Base Unit 上，用以 I / O 信号的功率解决；网络服务器控制模块：进行 ET 200 SP 的组态软件，并断掉 ET 200 SP 的侧板系统总线，该功能模块已包含于 ET 200 SP 接口模块的产品编号中，与接口模块一同供应。数字量输入控制模块 SM 321；DI 32 x DC 24 V；(6ES7321-1BL00-0AA0) 产品编号：“标准模块”6ES7321-1BL00-0AA0 产品编号：“SIPLUS S7-300 控制模块”6AG1321-1BL00-2AA0 特性 SM 321；DI 32 x DC 24 V 的特性：32 点键入，按每一组 16 个防护 额定值输入电压为 24 VDC 适用电源开关及其 2 / 3 / 4 线制限位开关 (BERO) 在 S7-300 和 ET 200 M 中使用这个控制模块假如工作平台应用 STEP 7 组态软件，则能将 SM 321 数字量输入控制模块与下列中所有的 CPU 一起使用。假如未载入组态软件，则无法执行运行。