

聚合物修补料 道路快速抢修料混凝土起砂裂缝修补砂浆2小时通车

产品名称	聚合物修补料 道路快速抢修料混凝土起砂裂缝修补砂浆2小时通车
公司名称	广州和发建筑工程有限公司
价格	15000.00/吨
规格参数	安百嘉:A级 HEME:HEME 广州:自产自销
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号207房（注册地址）
联系电话	19372288590

产品详情

抢修料简介

抢修料是一种由高强胶结材料、多种外加剂复合和特选骨料经特殊工艺配制而成，具有大流动度、无收缩、早强及高强等特点的修复料。

抢修料用途

（一）基础处理：抢修料施工要点 1、混凝土基础表面凿毛、并将其清理干净。

2、与抢修料接触的设备底座表面须事先将锈皮及油污等掉。

3、在灌浆前4小时，对混凝土基础表面施于湿润，浇灌时不得有积水。

（二）支模：1、设备位调整后，根据基础施工图的要求在设备底板周围支上模板。

2、模板应支设严密，防止漏浆。（三）灌浆：1、加水量：按照每袋抢修料(25kg)用水量4.0~4.5kg的比例加水搅拌。

拌和用水应采用饮用水。采用其它水源时，应符合《混凝土拌和用水标准》（JGJ63）的规定。

2、搅拌程序：在搅拌桶内加入规定量的水后置入搅拌器，将部分抢修料倒入桶内搅稀，再将余料倒入搅拌，时间从开始到结束控制在一分钟左

3、搅拌时，叶片应沿着桶周边上下左右缓慢移动，以使桶底和桶壁粘附的干料得以拌和；搅拌叶片不得提至抢修料液面之上，以免空气带入抢修料内。

4、搅拌好的抢修料应立即浇灌。浇灌时，尽可能从一侧注入，以利排出设备底座与混凝土基础之间的空气。

若灌浆部位需要抹平的，灌浆后 立即抹平。